

PINGO®國際



PINGO国际官方微信



拼狗在线

服务热线 **400-8922-009**

地址(Add) : 广东省佛山市顺德区大良云景路68号PINGO国际总部 网址(Web) : www.pgdiy.com



本册目录中的产品图片，产品信息由于印刷色差及公司内部产品调整等原因会存在变更，
产品图片仅供参考，图册产品信息、产品参数以实物为准。在法律允许范围内，PINGO国际保留以上内容的最终解释权。
[本册为2018年1月印刷 第1版第1次]

PINGO®國際

YIKE COMPLETE PRODUCT LINE ACTIVITY
FURNITURE STANDARD MANUAL

艺可整装产品活动家具标准手册



流金岁月
GOLDEN YEARS



流金岁月质量验收标准

整体材料要求：

- 1、多层板
- 2、E1中纤板
- 3、进口桦木
- 4、KAV黑色三节滑轨
- 5、条形五金拉手
- 6、古铜圆形五金拉手
- 7、天然调温耐磨棉麻布 透气棉麻布 丝质提花布 耐磨棉麻绣花布
- 8、缓冲门铰 合页
- 9、沙发座垫海棉密度40KG/M³,扶手海棉密度30KG/M³，靠背海棉密度35KG/M³
- 10、油漆(光泽度10±3 颜色参照色板 喷涂内容参照样品)
- 11、3A公仔棉填充布艺软包
- 12、3MM 银镜
- 13、丝光布封底
- 14、钢化玻璃
- 15、门铰底座预埋胶粒，胶粒低于板面≦1MM
- 16、童子松
- 17、松木指接板
- 18、挂墙防倒五金

鞋柜：890*415*H1050
sku：161100101



- 产品参数：** 整体尺寸±5MM
拆装包装
- 台面：** 15MM多层板贴桦木木皮+50*25mm桦木实木边框
- 柜门：** 多层板双面贴桦木木皮+25*55mm实木边框
- 侧板：** 18mm多层板双面贴桦木木皮
- 活动层板：** 15mm多层板双面贴桦木木皮，4边桦木皮封边
- 背板：** 15+5mm多层板双面贴木皮
- 立柱：** 45*45mm桦木实木
- 底板：** 15mm多层板双面贴桦木木皮
- 抽面：** 18MM多层板双面贴木皮
- 抽盒：** 12mm松木
- 抽底：** 5MM多层板桦木皮
- 五金：** 合页、圆形古铜五金拉手，KAV黑色三节导轨，磁碰 内六角螺杆

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（柜门背面、柜内前2/3）	C面（底、背）
外观	色差	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	粗糙	不允许	不允许	允许
	划伤	不划伤面漆,允许长度小于5MM,宽度0. 2MM	不划伤面漆,允许长度小于15MM, 宽度小于0.3MM	允许，不能露出板材
	流油	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	桔皮	不允许	小于 3X5mm	允许
	针孔	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	尖角	不允许	不允许	允许
	斑点、霉变	不允许	不允许	霉变不允许
	碰伤	不允许	允许，但不能露出板材	允许，不能露出板材
	油漆覆盖	饱满均匀无明显色差	0. 5M 视线内不明显	允许，不能露出板材
	颗粒	小于0. 3mm(600MM范围内不能超过2个)	小于0. 5mm(600MM范围内不能超过3个)	小于1mm(600MM范围内不能超过4个)
	凹陷、油窝	不少0. 2MM	直径小于 0. 5mm 、深度小于 0. 5mm	允许，但不能露出板材
	开裂	不允许	不允许	不允许
	脏污	不允许	不明显色差，面积小于1MMX10MM	允许，但不能大于板面1/10
结构	配合	1、柜门与框，柜门之间配合缝隙要求大小均匀，2MM		
		2、柜门弯形≦1MM，600MM长度范围内		
		3、对角线公差≦1. 5		
		4、垂直度公差≦1MM，1M范围内		
		5、抽屉与框之间配合缝隙要求大小均匀，≦3MM		
		6、抽屉面木纹方向从左向右，且木纹一致		
		7、门板翘曲度不≦3‰		
配件	门铰	4个合页，不允许生锈，利边、尖角		
	滑轨	4*黑色三节滑轨+4*10平头自攻，不允许生锈，利边、尖角，掉色、4*10平头自攻丝		
	拉手	4个圆形古铜拉手，不允许生锈，利边，尖角		
	磁碰	2个磁碰		
	脚钉	脚钉		
检查点		产品技术要求		
1	五金	盐雾测试		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯		
4	木纹	侧、门板山纹统一向上，单件山纹一致		
5	环境	任何部位不允许基材外露		
6	附着力	百格测试		

三人沙发：2170*800*H1020

sku：161100201



产品参数：整体尺寸±10MM
(拆装结构整体包装)（背靠拆装）
内架： 桉木方+12MM多层板+蛇簧+松紧带+底布
外架： 桦木+油漆
座垫： 海棉+丝棉+布，三个均分，座包厚160MM
抱枕： 3A公仔棉+布，3个
脚： 实木脚+脚钉

布颜色、纹理、款等以实物样板为准

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（侧面）	C面（底、背）
外观	稀纱	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	跳线	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	车缝	均匀一致	均匀一致	不明显
	色差	不允许	不允许	允许，材质相同
	松脱	不允许	不允许	不允许
	压条不顺	不允许	1 M 视线范围内不明显	不明显
	折皱	均匀一致	均匀一致	允许
	划破	不允许	不允许	不允许
	脏污、杂质	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	异味	不允许	不允许	不允许
	飘钉	不允许	不允许	不允许
	毛刺	不允许	不允许	不允许
	霉变	不允许	不允许	不允许
	虫孔	不允许	不允许	修补后允许
	开裂	不允许	不允许	不允许
	死节	不允许	不允许	修补后允许
	碰伤	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	掉漆	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	凹凸不平	不允许	1 M 视线范围内不明显	允许
	工艺线条	顺畅，不允许积灰、积油	顺畅，不允许积灰、积油	不限
	粗糙	不允许	不允许	允许
	夹皮	不允许	不允许	允许
检查点		产品技术要求		
1	密度	沙发座垫海棉密度40KG/M³,扶手海棉密度30KG/M³，靠背海棉密度35KG/M³		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯，无断针		
4	环境	任何部位不允许基材外露		
5	附着力	百格测试		
6	结构	1个中脚，前4后6位置		

双人沙发：1580*800*H1020

sku：161100301



产品参数：整体尺寸±10MM
(拆装结构整体包装)（背靠拆装）
内架： 桉木方+12MM多层板+蛇簧+松紧带+底布
外架： 桦木+油漆
座垫： 海棉+丝棉+布，三个均分，座包厚160MM
抱枕： 3A公仔棉+布，2个
脚： 实木脚+脚钉

布颜色、纹理、款等以实物样板为准

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（侧面）	C面（底、背）
外观	稀纱	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	跳线	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	车缝	均匀一致	均匀一致	不明显
	色差	不允许	不允许	允许，材质相同
	松脱	不允许	不允许	不允许
	压条不顺	不允许	1 M 视线范围内不明显	不明显
	折皱	均匀一致	均匀一致	允许
	划破	不允许	不允许	不允许
	脏污、杂质	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	异味	不允许	不允许	不允许
	飘钉	不允许	不允许	不允许
	毛刺	不允许	不允许	不允许
	霉变	不允许	不允许	不允许
	虫孔	不允许	不允许	修补后允许
	开裂	不允许	不允许	不允许
	死节	不允许	不允许	修补后允许
	碰伤	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	掉漆	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	凹凸不平	不允许	1 M 视线范围内不明显	允许
	工艺线条	顺畅，不允许积灰、积油	顺畅，不允许积灰、积油	不限
	粗糙	不允许	不允许	允许
	夹皮	不允许	不允许	允许
检查点		产品技术要求		
1	密度	沙发座垫海棉密度40KG/M³,扶手海棉密度30KG/M³，靠背海棉密度35KG/M³		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯，无断针		
4	环境	任何部位不允许基材外露		
5	附着力	百格测试		
6	结构	1个中脚，前4后6位置		

单人沙发：970*800*H1020
sku：161100401



产品参数：整体尺寸±10MM
(拆装结构整体包装)（背靠拆装）
内架： 桉木方+12MM多层板+蛇簧+松紧带+底布
外架： 桦木+油漆
座垫： 海棉+丝棉+布，三个均分，座包厚160MM
抱枕： 3A公仔棉+布，1个
脚： 实木脚+脚钉

布颜色、纹理、款等以实物样板为准

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（侧面）	C面（底、背）
外观	稀纱	不允许	不允许	1. 5M 视线范围内不明显
	跳线	不允许	不允许	1. 5M 视线范围内不明显
	车缝	均匀一致	均匀一致	不明显
	色差	不允许	不允许	允许，材质相同
	松脱	不允许	不允许	不允许
	压条不顺	不允许	1 M 视线范围内不明显	不明显
	折皱	均匀一致	均匀一致	允许
	划破	不允许	不允许	不允许
	脏污、杂质	不允许	不允许	1. 5M 视线范围内不明显
	异味	不允许	不允许	不允许
	飘钉	不允许	不允许	不允许
	毛刺	不允许	不允许	不允许
	霉变	不允许	不允许	不允许
	虫孔	不允许	不允许	修补后允许
	开裂	不允许	不允许	不允许
	死节	不允许	不允许	修补后允许
	碰伤	不允许	不允许	1. 5M 视线范围内不明显
	掉漆	不允许	不允许	1. 5M 视线范围内不明显
	凹凸不平	不允许	1 M 视线范围内不明显	允许
	粗糙	不允许	不允许	允许
	工艺线条	顺畅，不允许积灰、积油	顺畅，不允许积灰、积油	不限
	夹皮	不允许	不允许	允许
检查点		产品技术要求		
1	密度	沙发座垫海棉密度40KG/M³,扶手海棉密度30KG/M³，靠背海棉密度35KG/M³		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯，无断针		
4	环境	任何部位不允许基材外露		
5	附着力	百格测试		

茶几：1200*700*H500
sku：161100601



产品参数：整体尺寸±5MM
拆装包装（拆四个脚和底板）
台面： 15MM多层板双面贴桦木木皮+50*40mm
实木（齿接）边框
抽面： 18MM多层板双面贴木皮
抽盒： 12mm松木
抽底： 5MM多层板桦木皮
侧板： 15mm多层板贴皮
层板： 18mm多层板贴皮
五金： KAV三节滑轨、圆形古铜五金拉手、内六角螺杆

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（抽盒、柜内前2/3）	C面（底、背）
外观	色差	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	粗糙	不允许	不允许	允许
	划伤	不划伤面漆,允许长度小于5MM,宽度0. 2MM	不划伤面漆,允许长度小于15MM, 宽度小于0.3MM	允许，不能露出板材
	流油	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	桔皮	不允许	小于 3X5mm	允许
	针孔	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	尖角	不允许	不允许	允许
	斑点、霉变	不允许	不允许	霉变不允许
	碰伤	不允许	允许，但不能露出板材	允许，不能露出板材
	油漆覆盖	饱满均匀无明显色差	0. 5M 视线内不明显	允许，不能露出板材
	颗粒	小于0. 3mm(600MM范围内不能超过2个)	小于0. 5mm(600MM范围内不能超过3个)	小于1mm(600MM范围内不能超过4个)
	凹陷、油窝	不少0. 2MM	直径小于 0. 5mm 、深度小于 0. 5mm	允许，但不能露出板材
	开裂	不允许	不允许	不允许
	脏污	不允许	不明显色差，面积小于1MMX10MM	允许，但不能大于板面1/10
结构	配合	1、抽屉与框之间配合缝隙要求大小均匀，≦3MM		
		2、抽屉面木纹方向从左向右，且木纹一致		
		3、对角线公差≦1. 5		
		4、抽盒骨内外颜色与产品相同		
		5、抽屉拉伸顺畅无阻碍，无异响		
配件	滑轨	4*黑色三节滑轨+4*10平头自攻，不允许生锈，利边、尖角，掉色、4*10平头自攻丝		
	拉手	4个圆形古铜拉手，不允许生锈，利边，尖角，掉色		
	脚钉	脚钉		
检查点		产品技术要求		
1	五金	盐雾测试		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯		
4	环境	任何部位不允许基材外露		
5	附着力	百格测试		

角几：550*550*H650

sku：161100701



- 产品参数：

整体尺寸±5MM
- 台面：

拆装包装（拆脚和底板）
15mm多层板双面贴桦木木皮，
50*40mm边框 桦木边框 2mm
工艺线
- 立柱：

桦木实木
- 层板：

18mm多层板贴桦木木皮
- 抽面：

18mm多层板双面贴木皮
- 抽盒：

12mm松木
- 抽底：

5mm多层板桦木皮
- 五金：

KAV三节滑轨、圆形古铜五金
拉手、内六角螺杆

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（抽盒、柜内前2/3）	C面（底、背）
外观	色差	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	粗糙	不允许	不允许	允许
	划伤	不划伤面漆,允许长度小于5MM,宽度0. 2MM	不划伤面漆,允许长度小于15MM, 宽度小于0.3MM	允许，不能露出板材
	流油	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	桔皮	不允许	小于 3X5mm	允许
	针孔	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	尖角	不允许	不允许	允许
	斑点、霉变	不允许	不允许	霉变不允许
	碰伤	不允许	允许，但不能露出板材	允许，不能露出板材
	油漆覆盖	饱满均匀无明显色差	0. 5M 视线内不明显	允许，不能露出板材
	颗粒	小于0. 3mm(600MM范围内不能超过2个)	小于0. 5mm(600MM范围内不能超过3个)	小于1mm(600MM范围内不能超过4个)
	凹陷、油窝	不少0. 2MM	直径小于 0. 5mm 、深度小于 0. 5mm	允许，但不能露出板材
	开裂	不允许	不允许	不允许
	脏污	不允许	不明显色差，面积小于1MMX10MM	允许，但不能大于板面1/10
结构	配合	1、允许侧框低≦1MM面板		
		2、抽屉与框之间配合缝隙要求大小均匀， ≦3MM		
		3、抽屉面木纹方向从左向右，且木纹一致		
		4、对角线公差≦1. 5		
配件	拉手	1个圆形古铜拉手，不允许生锈，利边，尖角，掉色		
	滑轨	2*黑色三节滑轨，不允许生锈，利边、尖角，掉色、4*10平头自攻丝		
	脚钉	脚钉		
检查点		产品技术要求		
1	五金	盐雾测试		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯		
4	环境	任何部位不允许基材外露		
5	附着力	百格测试		

客厅电视柜：1800*450*H600

sku：161100501



- 产品参数：

整体尺寸±5MM
拆装包装（底板组死包装，其他拆装）
- 台面：

15mm多层板贴桦木木皮、50*25mm实木
木框
- 门板：

15mm桦木+线条
- 侧板：

18mm多层板双面贴桦木木皮
- 层板：

18mm多层板双面贴桦木木皮
- 立柱：

桦木实木
- 底板：

18mm多层板单面贴桦木皮
- 背板：

9mm多层板贴皮
- 五金：

缓冲门铰（直臂），圆形古铜五金拉手

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（抽盒、柜内前2/3）	C面（底、背）
外观	色差	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	粗糙	不允许	不允许	允许
	划伤	不划伤面漆,允许长度小于5MM,宽度0. 2MM	不划伤面漆,允许长度小于15MM, 宽度小于0.3MM	允许，不能露出板材
	流油	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	桔皮	不允许	小于 3X5mm	允许
	针孔	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	尖角	不允许	不允许	允许
	斑点、霉变	不允许	不允许	霉变不允许
	碰伤	不允许	允许，但不能露出板材	允许，不能露出板材
	油漆覆盖	饱满均匀无明显色差	0. 5M 视线内不明显	允许，不能露出板材
	颗粒	小于0. 3mm(600MM范围内不能超过2个)	小于0. 5mm(600MM范围内不能超过3个)	小于1mm(600MM范围内不能超过4个)
	凹陷、油窝	不少0. 2MM	直径小于 0. 5mm 、深度小于 0. 5mm	允许，但不能露出板材
	开裂	不允许	不允许	不允许
	脏污	不允许	不明显色差，面积小于1MMX10MM	允许，但不能大于板面1/10
结构	配合	1、柜门盖侧板与中隔板，与台面底架结合缝隙均匀， ≦3MM		
		2、柜门木纹方向为竖纹，且木纹一致		
		3、对角线公差≦1. 5		
		4、柜门开启顺畅无阻碍，无异响.		
配件	拉手	2个圆形古铜拉手，不允许生锈，利边，尖角，掉色		
	门铰	4直臂缓冲门铰		
	脚钉	4脚钉		
检查点		产品技术要求		
1	五金	盐雾测试		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯		
4	环境	任何部位不允许基材外露		
5	附着力	百格测试		

餐桌：1600*800*H760

sku：161100801



产品参数：整体尺寸-5, +5MM
拆装包装（只拆脚）
台面：15mm多层实木板贴桦木木皮、65*30mm桦木实木木框
脚：桦木实木
立水：25mm桦木实木

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（抽盒、柜内前2/3）	C面（底、背）
外观	色差	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	粗糙	不允许	不允许	允许
	划伤	不划伤面漆,允许长度小于5MM,宽度0.2MM	不划伤面漆,允许长度小于15MM, 宽度小于0.3MM	允许，不能露出板材
	流油	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	桔皮	不允许	小于 3X5mm	允许
	针孔	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	尖角	不允许	不允许	允许
	斑点、霉变	不允许	不允许	霉变不允许
	碰伤	不允许	允许，但不能露出板材	允许，不能露出板材
	油漆覆盖	饱满均匀无明显色差	0.5M 视线内不明显	允许，不能露出板材
	颗粒	小于0.3mm(600MM范围内不能超过2个)	小于0.5mm(600MM范围内不能超过3个)	小于1mm(600MM范围内不能超过4个)
	凹陷、油窝	不少0.2MM	直径小于 0.5mm 、深度小于 0.5mm	允许，但不能露出板材
	开裂	不允许	不允许	不允许
	脏污	不允许	不明显色差，面积小于1MMX10MM	允许，但不能大于板面1/10
结构	配合	1、对角线公差≦1.5		
	连接件	内六角螺杆		
检查点		产品技术要求		
1	五金	盐雾测试		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯		
4	环境	任何部位不允许基材外露		
5	附着力	百格测试		

餐椅：480*600*H1000

sku：161100901



产品参数：整体尺寸±5MM
整装包装（2件/包）
靠背：30mm边框+海棉+布+松紧带
座垫：12MM多层板+海棉+丝棉+扞布
框架：桦木实木
立水：桦木实木
脚：实木脚+脚钉

布颜色、纹理、款等以实物样板为准

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（抽盒、柜内前2/3）	C面（底、背）
外观	稀纱	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	跳线	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	车缝	均匀一致	均匀一致	不明显
	松脱	不允许	不允许	不允许
	压条不顺	不允许	1 M 视线范围内不明显	不明显
	折皱	均匀一致	均匀一致	允许
	工艺折线	均匀一致	均匀一致	允许
	划破	不允许	不允许	不允许
	脏污、杂质	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	异味	不允许	不允许	不允许
	飘钉	不允许	不允许	不允许
	折痕	不允许	1 M 视线范围内不明显	允许
	毛刺	不允许	不允许	不允许
	霉变	不允许	不允许	不允许
	虫孔	不允许	不允许	不允许
	色差	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	粗糙	不允许	不允许	允许
	划伤	不划伤面漆,允许长度小于5MM,宽度0.2MM	不划伤面漆,允许长度小于15MM, 宽度小于0.3MM	允许，不能露出板材
	流油	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	桔皮	不允许	小于 3X5mm	允许
	针孔	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	尖角	不允许	不允许	允许
	斑点、霉变	不允许	不允许	霉变不允许
	碰伤	不允许	允许，但不能露出板材	允许，不能露出板材
	油漆覆盖	饱满均匀无明显色差	0.5M 视线内不明显	允许，不能露出板材
	颗粒	小于0.3mm(600MM范围内不能超过2个)	小于0.5mm(600MM范围内不能超过3个)	小于1mm(600MM范围内不能超过4个)
	凹陷、油窝	不少0.2MM	直径小于 0.5mm 、深度小于 0.5mm	允许，但不能露出板材
	开裂	不允许	不允许	不允许
	脏污	不允许	不明显色差，面积小于1MMX10MM	允许，但不能大于板面1/10
结构	配合	受力部位用材的斜纹程度不得超过20%		
	脚钉	4颗脚钉		
检查点		产品技术要求		
1	五金	盐雾测试		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯、		
4	环境	任何部位不允许基材外露		
5	附着力	百格测试		

餐边柜：1300*450*H1950

sku：161104501



- 产品参数：

整体尺寸±5MM
拆装包装
- 顶线：

45*45桦木木实木造型
- 上柜柜门：

5mm钢化玻璃
- 下柜柜门：

12mm中纤板+9mm中纤板+油漆造型
- 台面：

50*30mm是桦木边框+15mm多层板贴皮
- 上背板：

15mm中纤板
- 中竖板：

15mm中纤板封边
- 抽面：

18mm中纤板
- 抽盒：

12mm松木
- 抽底：

5mm多层板贴桦木皮
- 外侧板：

18mm中纤板+油漆
- 活动层板：

15mm中纤板+油漆
- 上柜层板：

18mm中纤板+油漆
- 下柜层板：

15mm中纤板+油漆

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（抽盒、柜内前2/3）	C面（底、背）
外观	色差	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	粗糙	不允许	不允许	允许
	划伤	不划伤面漆,允许长度小于5MM,宽度0.2MM	不划伤面漆,允许长度小于15MM, 宽度小于0.3MM	允许，不能露出板材
	流油	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	桔皮	不允许	小于 3X5mm	允许
	针孔	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	尖角	不允许	不允许	允许
	斑点、霉变	不允许	不允许	霉变不允许
	碰伤	不允许	允许，但不能露出板材	允许，不能露出板材
	油漆覆盖	饱满均匀无明显色差	0.5M 视线内不明显	允许，不能露出板材
	颗粒	小于0.3mm(600MM范围内不能超过2个)	小于0.5mm(600MM范围内不能超过3个)	小于1mm(600MM范围内不能超过4个)
	凹陷、油窝	不少0.2MM	直径小于 0.5mm 、深度小于 0.5mm	允许，但不能露出板材
	开裂	不允许	不允许	不允许
	脏污	不允许	不明显色差，面积小于1MMX10MM	允许，但不能大于板面1/10
结构	配合	1、抽屉与框之间配合缝隙要求大小均匀，≦3MM		
		2、对角线公差≦1.5		
		3、抽盒骨内外颜色与产品相同		
		4、抽屉拉伸顺畅无阻碍，无异响		
		5、柜门与框之间配合缝隙要求大小均匀，≦3MM		
配件	拉手	9个圆拉手，不允许生锈，利边，尖角，掉色		
	门铰	8*大弯缓冲门铰+4*中弯缓冲门铰		
	连接件	挂墙防倒五金		
	导轨	6*黑色三节导轨、4*10平头自攻丝		
	脚钉	脚钉		
检查点		产品技术要求		
1	五金	盐雾测试		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯		
4	环境	任何部位不允许基材外露		
5	附着力	百格测试		

主卧床：2100*1900*H1400（1.8米）

sku：161101401



- 产品参数：

整体尺寸±10MM
拆装包装
- 床屏：

40*50mm桦木边框+实木骨架+海棉+丝棉+布
- 床侧：

25*165mm多层板贴桦木皮
- 床尾：

60*45mm实木脚+15MM多层实木板贴木皮
- 床板：

600MM*3块松木实木排骨架
- 床横木：

5-60*40松木实木
- 支撑脚：

3-40*40松木实木+调节螺杆
- 五金：

4付床挂钩，壁厚≧2MM
- 脚钉：

4*3MM厚白色脚钉

布颜色、纹理、款等以实物样板为准

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（侧面）	C面（底、背）
外观	稀纱	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	跳线	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	车缝	均匀一致	均匀一致	不明显
	色差	不允许	不允许	允许，材质相同
	松脱	不允许	不允许	不允许
	压条不顺	不允许	1 M 视线范围内不明显	不明显
	折皱	均匀一致	均匀一致	允许
	工艺折线	均匀一致	均匀一致	允许
	划破	不允许	不允许	不允许
	脏污、杂质	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	异味	不允许	不允许	不允许
	飘钉	不允许	不允许	不允许
	折痕	不允许	1 M 视线范围内不明显	允许
	毛刺	不允许	不允许	不允许
	霉变	不允许	不允许	不允许
	虫孔	不允许	不允许	修补后允许
	开裂	不允许	不允许	不允许
	死节	不允许	不允许	修补后允许
	钝棱	不允许	不允许	修补后允许
	色差	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	粗糙	不允许	不允许	允许
	划伤	不划伤面漆,允许长度小于5MM,宽度0.2MM	不划伤面漆,允许长度小于15MM, 宽度小于0.3MM	允许，不能露出板材
	流油	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	桔皮	不允许	小于 3X5mm	允许
	针孔	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	尖角	不允许	不允许	允许
配件	斑点、霉变	不允许	不允许	霉变不允许
	碰伤	不允许	允许，但不能露出板材	允许，不能露出板材
	油漆覆盖	饱满均匀无明显色差	0.5M 视线内不明显	允许，不能露出板材
	颗粒	小于0.3mm(600MM范围内不能超过2个)	小于0.5mm(600MM范围内不能超过3个)	小于1mm(600MM范围内不能超过4个)
	凹陷、油窝	不少0.2MM	直径小于 0.5mm 、深度小于 0.5mm	允许，但不能露出板材
配件	连接件	挂钩连接件		
	脚钉	4脚钉		
检查点		产品技术要求		
1	五金	盐雾测试		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯		
4	环境	任何部位不允许基材外露		
5	附着力	百格测试		
6	结构	床格条比床侧低30mm±5mm		

主卧床头柜：500*400*600mm

sku：161101601



- 产品参数：

整体尺寸±5MM
整装包装
- 台面：

50*25mm桦木实木边框+15mm多层板贴桦木木皮
- 侧板：

15mm多层木板双面贴桦木木皮
- 背板：

15mm中纤板双面贴木皮
- 立柱：

40*25mm桦木实木
- 底板：

18mm多层板贴木皮
- 抽面：

18mm多层板贴木皮
- 抽盒：

12mm松木板
- 抽底：

5mm多层板贴桦木皮
- 五金：

圆形古铜五金拉手，KAV黑色三节导轨，三合一

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（抽盒、柜内前2/3）	C面（底、背）
外观	色差	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	粗糙	不允许	不允许	允许
	划伤	不划伤面漆,允许长度小于5MM,宽度0.2MM	不划伤面漆,允许长度小于15MM, 宽度小于0.3MM	允许，不能露出板材
	流油	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	桔皮	不允许	小于 3X5mm	允许
	针孔	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	尖角	不允许	不允许	允许
	斑点、霉变	不允许	不允许	霉变不允许
	碰伤	不允许	允许，但不能露出板材	允许，不能露出板材
	油漆覆盖	饱满均匀无明显色差	0.5M 视线内不明显	允许，不能露出板材
	颗粒	小于0.3mm(600MM范围内不能超过2个)	小于0.5mm(600MM范围内不能超过3个)	小于1mm(600MM范围内不能超过4个)
	凹陷、油窝	不少0.2MM	直径小于 0.5mm 、深度小于 0.5mm	允许，但不能露出板材
	开裂	不允许	不允许	不允许
	脏污	不允许	不明显色差，面积小于1MMX10MM	允许，但不能大于板面1/10
结构	配合	1、抽屉与框之间配合缝隙要求大小均匀，≒3MM		
		2、抽屉面木纹方向从左向右，且木纹一致		
		3、对角线公差≒1.5		
		4、抽盒骨内外颜色与产品相同		
		5、抽屉拉伸顺畅无阻碍，无异响		
配件	拉手	2个圆形古铜拉手，不允许生锈，利边，尖角，掉色		
	导轨	2付*黑色三节滑轨+4*10平头自攻，不允许生锈，利边、尖角，掉色		
	脚钉	脚钉		
检查点		产品技术要求		
1	五金	盐雾测试		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯		
4	环境	任何部位不允许基材外露		
5	附着力	百格测试		

主卧妆镜：800*H850



- 产品参数：

整体尺寸±5MM
拆装包装（抽屉部份
整装包装）
- 立柱：

40*40*570mm实木边框
- 造型框：

25*40mm多层板
- 抽面：

18mm多层板贴木皮
- 抽盒：

12mm松木板
- 抽底：

5mm多层板+贴绒布
- 面板：

18mm中纤板+油漆
- 镜子：

3mm 磨边镜片
- 背板：

5mm多层板
- 五金：

圆形五金拉手，内六角螺杆

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（抽盒、柜内前2/3）	C面（底、背）
外观	色差	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	粗糙	不允许	不允许	允许
	划伤	不划伤面漆,允许长度小于5MM,宽度0.2MM	不划伤面漆,允许长度小于15MM, 宽度小于0.3MM	允许，不能露出板材
	流油	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	桔皮	不允许	小于 3X5mm	允许
	针孔	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	尖角	不允许	不允许	允许
	斑点、霉变	不允许	不允许	霉变不允许
	碰伤	不允许	允许，但不能露出板材	允许，不能露出板材
	油漆覆盖	饱满均匀无明显色差	0.5M 视线内不明显	允许，不能露出板材
	颗粒	小于0.3mm(600MM范围内不能超过2个)	小于0.5mm(600MM范围内不能超过3个)	小于1mm(600MM范围内不能超过4个)
	凹陷、油窝	不少0.2MM	直径小于 0.5mm 、深度小于 0.5mm	允许，但不能露出板材
	开裂	不允许	不允许	不允许
	脏污	不允许	不明显色差，面积小于1MMX10MM	允许，但不能大于板面1/10
结构	配合	1、抽屉与框之间配合缝隙要求大小均匀，≒3MM		
		2、对角线公差≒1.5		
		3、抽盒骨内外颜色与产品相同		
		4、抽屉拉伸顺畅无阻碍，无异响		
配件	拉手	2个圆形古铜拉手，不允许生锈，利边，尖角，掉色		
	导轨	实木导轨，台面抽盒底部贴绒布		
	连接件	三合一		
检查点		产品技术要求		
1	五金	盐雾测试		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯		
4	环境	任何部位不允许基材外露		
5	附着力	百格测试		

主卧梳妆台：1000*450*H750

sku：161101801



- 产品参数：
- 整体尺寸±5MM
- 拆装包装（只拆脚）
- 台面：
- 20MM多层板贴木皮
- 侧板：
- 中纤板
- 立柱：
- 桦木实木
- 抽面：
- 18MM多层板
- 抽盒：
- 12mm松木板
- 抽底：
- 5MM多层板桦木皮
- 背板：
- 25mm多层板+油漆
- 脚：
- 50*50mm桦 木实木
- 五金：
- 圆形五金拉手，KAV黑色三节导轨，内六角螺杆

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（抽盒、柜内前2/3）	C面（底、背）
外观	色差	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	粗糙	不允许	不允许	允许
	划伤	不划伤面漆,允许长度小于5MM,宽度0. 2MM	不划伤面漆,允许长度小于15MM, 宽度小于0.3MM	允许，不能露出板材
	流油	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	桔皮	不允许	小于 3X5mm	允许
	针孔	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	尖角	不允许	不允许	允许
	斑点、霉变	不允许	不允许	霉变不允许
	碰伤	不允许	允许，但不能露出板材	允许，不能露出板材
	油漆覆盖	饱满均匀无明显色差	0. 5M 视线内不明显	允许，不能露出板材
	颗粒	小于0. 3mm(600MM范围内不能超过2个)	小于0. 5mm(600MM范围内不能超过3个)	小于1mm(600MM范围内不能超过4个)
	凹陷、油窝	不少0. 2MM	直径小于 0. 5mm 、深度小于 0. 5mm	允许，但不能露出板材
	开裂	不允许	不允许	不允许
	脏污	不允许	不明显色差，面积小于1MMX10MM	允许，但不能大于板面1/10
结构	配合	1、抽屉与框之间配合缝隙要求大小均匀， ≯3MM		
		2、抽屉面木纹方向从左向右，且木纹一致		
		3、对角线公差≦1. 5		
		4、抽盒骨内外颜色与产品相同		
		5、抽屉拉伸顺畅无阻碍，无异响		
配件	拉手	2个圆形古铜拉手，不允许生锈，利边，尖角，掉色		
	连接件	三合一 内六角螺杆		
	导轨	4*黑色三节滑轨不允许生锈，利边、尖角，掉色、4*10平头自攻丝+实木导轨，台面抽盒底部贴绒布		
	脚钉	脚钉		
检查点		产品技术要求		
1	五金	盐雾测试		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯		
4	环境	任何部位不允许基材外露		
5	附着力	百格测试		

主卧梳妆凳：450*350*H450

sku：161101901



- 产品参数：
- 整体尺寸±5MM
- 拆装包装（只拆脚）
- 立柱：
- 桦木实木
- 座垫：
- 12多层板+海棉+丝棉+高贵丝质提花布
- 框架：
- 桦木实木

布颜色、纹理、款等以实物样板为准

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（抽盒、柜内前2/3）	C面（底、背）
外观	稀纱	不允许	不允许	1. 5M 视线范围内不明显
	跳线	不允许	不允许	1. 5M 视线范围内不明显
	车缝	均匀一致	均匀一致	不明显
	色差	不允许	不允许	允许，材质相同
	松脱	不允许	不允许	不允许
	压条不顺	不允许	1 M 视线范围内不明显	不明显
	折皱	均匀一致	均匀一致	允许
	工艺折线	均匀一致	均匀一致	允许
	划破	不允许	不允许	不允许
	脏污、杂质	不允许	不允许	1. 5M 视线范围内不明显
	异味	不允许	不允许	不允许
	飘钉	不允许	不允许	不允许
	折痕	不允许	1 M 视线范围内不明显	允许
	毛刺	不允许	不允许	不允许
	霉变	不允许	不允许	不允许
	虫孔	不允许	不允许	修补后允许
	开裂	不允许	不允许	不允许
	死节	不允许	不允许	修补后允许
	钝棱	不允许	不允许	修补后允许
	色差	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	粗糙	不允许	不允许	允许
	划伤	不划伤面漆,允许长度小于5MM,宽度0. 2MM	不划伤面漆,允许长度小于15MM, 宽度小于0.3MM	允许，不能露出板材
	流油	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	桔皮	不允许	小于 3X5mm	允许
	针孔	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	尖角	不允许	不允许	允许
	斑点、霉变	不允许	不允许	霉变不允许
	碰伤	不允许	允许，但不能露出板材	允许，不能露出板材
	油漆覆盖	饱满均匀无明显色差	0. 5M 视线内不明显	允许，不能露出板材
	颗粒	小于0. 3mm(600MM范围内不能超过2个)	小于 0. 5mm （600MM范围内不能超过3个)	小于1mm(600MM范围内不能超过4个)
	凹陷、油窝	不少0. 2MM	直径小于 0. 5mm 、深度小于 0. 5mm	允许，但不能露出板材
	开裂	不允许	不允许	不允许
	脏污	不允许	不明显色差，面积小于1MMX10MM	允许，但不能大于板面1/10
配件	连接件	内六角自攻螺丝		
	脚钉	脚钉		
检查点		产品技术要求		
1	五金	盐雾测试		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯,无断针		
4	环境	任何部位不允许基材外露		
5	附着力	百格测试		

主卧电视柜：1800*460*H550

sku：161101701



- 产品参数：

整体尺寸±5MM
- 台面：

15mm多层实木板贴桦木木皮+60*25mm桦木实木边框
- 侧板：

15mm多层板面贴桦木木皮
- 背板：

5mm多层板面贴木皮
- 立柱：

40*40mm桦木实木
- 底板：

15mm多层板贴桦木木皮
- 抽面：

18mm多层板
- 抽盒：

12mm松木板
- 抽底：

5mm多层板桦木皮
- 竖隔板：

18mm多层板贴桦木皮
- 五金：

圆形古铜五金拉手，KAV黑色三节导轨，内六角螺杆。

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（抽盒、柜内前2/3）	C面（底、背）
外观	色差	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	粗糙	不允许	不允许	允许
	划伤	不划伤面漆,允许长度小于5MM,宽度0.2MM	不划伤面漆,允许长度小于15MM, 宽度小于0.3MM	允许，不能露出板材
	流油	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	桔皮	不允许	小于 3X5mm	允许
	针孔	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	尖角	不允许	不允许	允许
	斑点、霉变	不允许	不允许	霉变不允许
	碰伤	不允许	允许，但不能露出板材	允许，不能露出板材
	油漆覆盖	饱满均匀无明显色差	0.5M 视线内不明显	允许，不能露出板材
	颗粒	小于0.3mm(600MM范围内不能超过2个)	小于0.5mm(600MM范围内不能超过3个)	小于1mm(600MM范围内不能超过4个)
	凹陷、油窝	不少0.2MM	直径小于 0.5mm 、深度小于 0.5mm	允许，但不能露出板材
	开裂	不允许	不允许	不允许
	脏污	不允许	不明显色差，面积小于1MMX10MM	允许，但不能大于板面1/10
结构	配合	1、抽屉与框之间配合缝隙要求大小均匀，≦3MM		
		2、抽屉面木纹方向从左向右，且木纹一致		
		3、对角线公差≦1.5		
		4、抽盒骨内外颜色与产品相同		
		5、抽屉拉伸顺畅无阻碍，无异响		
		6、受力部位用材的斜纹程度不得超过20%		
配件	拉手	5个圆形古铜拉手，不允许生锈，利边，尖角，掉色		
	滑轨	5付*黑色三节导轨、4*10平头自攻丝		
	连接件	三合一 内六角螺杆		
	脚钉	脚钉		
检查点		产品技术要求		
1	五金	盐雾测试		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯		
4	环境	任何部位不允许基材外露		
5	附着力	百格测试		

客卧床：2120*1620*H1310(1.5米)

sku：161102701



- 产品参数：

整体尺寸±10MM
- 拆装包装
- 床侧：

25*165mm多层板贴桦木皮
- 床尾：

上横方45*55mm桦木 脚45mm*60mm桦木+多层板
- 床屏：

620*60mm桦木脚+骨架扞布
- 床板：

500MM*3块松木实木排骨架
- 床横木：

5-60*40松木实木
- 支撑脚：

3-40*40松木实木+调节螺杆
- 五金：

4付床挂钩，壁厚≧2MM
- 脚钉：

4*3MM厚白色脚钉

布颜色、纹理、款等以实物样板为准

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（侧面）	C面（底、背）
外观	稀纱	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	跳线	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	车缝	均匀一致	均匀一致	不明显
	色差	不允许	不允许	允许，材质相同
	松脱	不允许	不允许	不允许
	压条不顺	不允许	1 M 视线范围内不明显	不明显
	折皱	均匀一致	均匀一致	允许
	工艺折线	均匀一致	均匀一致	允许
	划破	不允许	不允许	不允许
	脏污、杂质	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	异味	不允许	不允许	不允许
	飘钉	不允许	不允许	不允许
	折痕	不允许	1 M 视线范围内不明显	允许
	毛刺	不允许	不允许	不允许
	虫孔	不允许	不允许	修补后允许
	开裂	不允许	不允许	不允许
	死节	不允许	不允许	修补后允许
	钝棱	不允许	不允许	修补后允许
	色差	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	粗糙	不允许	不允许	允许
	划伤	不划伤面漆,允许长度小于5MM,宽度0.2MM	不划伤面漆,允许长度小于15MM, 宽度小于0.3MM	允许，不能露出板材
	流油	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	桔皮	不允许	小于 3X5mm	允许
	针孔	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	尖角	不允许	不允许	允许
	斑点、霉变	不允许	不允许	霉变不允许
	碰伤	不允许	允许，但不能露出板材	允许，不能露出板材
	油漆覆盖	饱满均匀无明显色差	0.5M 视线内不明显	允许，不能露出板材
	颗粒	小于0.3mm(600MM范围内不能超过2个)	小于 0.5mm（600MM范围内不能超过3个)	小于1mm(600MM范围内不能超过4个)
	凹陷、油窝	不少0.2MM	直径小于 0.5mm 、深度小于 0.5mm	允许，但不能露出板材
	开裂	不允许	不允许	不允许
配件	连接件	挂钩连接件		
	脚钉	4脚钉		
检查点		产品技术要求		
1	五金	盐雾测试		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯		
4	环境	任何部位不允许基材外露		
5	附着力	百格测试		
6	结构	床格条比床侧低30mm±5mm		

客卧床头柜：450*400*H630

sku：161102801



- 产品参数：

整体尺寸±5MM
整装包装
- 台面：

50*25mm边框+15mm多层板贴桦木皮
- 门板：

42*25mm桦木实木框+15mm多层板
- 上背板：

15mm中纤板
- 立柱：

40*40mm桦木实木
- 下背板：

15mm中纤板
- 抽面：

18mm多层权
- 抽盒：

12mm松木板
- 抽底：

5mm多层板贴桦木皮
- 底板：

15mm多层板
- 五金：

圆形拉手 缓冲门铰 KAV三节导轨脚钉

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（抽盒、柜内前2/3）	C面（底、背）
外观	色差	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	粗糙	不允许	不允许	允许
	划伤	不划伤面漆,允许长度小于5MM,宽度0.2MM	不划伤面漆,允许长度小于15MM,宽度小于0.3MM	允许，不能露出板材
	流油	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	桔皮	不允许	小于 3X5mm	允许
	针孔	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	尖角	不允许	不允许	允许
	斑点、霉变	不允许	不允许	霉变不允许
	碰伤	不允许	允许，但不能露出板材	允许，不能露出板材
	油漆覆盖	饱满均匀无明显色差	0.5M 视线内不明显	允许，不能露出板材
	颗粒	小于0.3mm(600MM范围内不能超过2个)	小于0.5mm(600MM范围内不能超过3个)	小于1mm(600MM范围内不能超过4个)
	凹陷、油窝	不少0.2MM	直径小于 0.5mm 、深度小于 0.5mm	允许，但不能露出板材
	开裂	不允许	不允许	不允许
	脏污	不允许	不明显色差，面积小于1MMX10MM	允许，但不能大于板面1/10
结构	配合	1、抽屉与框之间配合缝隙要求大小均匀，≦3MM		
		2、抽屉面木纹方向从左向右，且木纹一致		
		3、对角线公差≦1.5		
		4、抽盒骨内外颜色与产品相同		
		5、抽屉拉伸顺畅无阻碍，无异响		
配件	拉手	2个圆形古铜拉手，不允许生锈，利边，尖角，掉色		
	导轨	2*黑色三节滑轨+4*10平头自攻，不允许生锈，利边、尖角，掉色		
	连接件	三合一 合页 磁碰		
	脚钉	脚钉		
检查点		产品技术要求		
1	五金	盐雾测试		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯		
4	环境	任何部位不允许基材外露		
5	附着力	百格测试		

书房书桌：1560*600*H800

sku：161101201



- 产品参数：

整体尺寸±5MM
拆装包装（只拆脚）
- 台面：

60*30mm桦木边框+18mm多层板贴桦木皮
- 抽面：

18mm多层板
- 抽盒：

12mm松木板
- 抽底：

5mm多层板贴桦木皮
- 立水：

145*25mm多层板
- 中横：

25mm中纤板+油漆
- 五金：

内六角螺杆
- 脚：

实木桦木

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（抽盒、柜内前2/3）	C面（底、背）
外观	色差	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	粗糙	不允许	不允许	允许
	划伤	不划伤面漆,允许长度小于5MM,宽度0.2MM	不划伤面漆,允许长度小于15MM,宽度小于0.3MM	允许，不能露出板材
	流油	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	桔皮	不允许	小于 3X5mm	允许
	针孔	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	尖角	不允许	不允许	允许
	斑点、霉变	不允许	不允许	霉变不允许
	碰伤	不允许	允许，但不能露出板材	允许，不能露出板材
	油漆覆盖	饱满均匀无明显色差	0.5M 视线内不明显	允许，不能露出板材
	颗粒	小于0.3mm(600MM范围内不能超过2个)	小于0.5mm（600MM范围内不能超过3个)	小于1mm(600MM范围内不能超过4个)
	凹陷、油窝	不少0.2MM	直径小于 0.5mm 、深度小于 0.5mm	允许，但不能露出板材
	开裂	不允许	不允许	不允许
	脏污	不允许	不明显色差，面积小于1MMX10MM	允许，但不能大于板面1/10
结构	配合	1.受力部位用材的斜纹程度不得超过20%		
		2、对角线公差≦1.5		
配件	导轨	2*黑色三节滑轨，不允许生锈，利边、尖角，掉色		
	拉手	1圆形拉手		
	连接件	内六角螺杆		
	脚钉	4脚钉		
检查点		产品技术要求		
1	五金	盐雾测试		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯		
4	环境	任何部位不允许基材外露		
5	附着力	百格测试		

书房书椅：550*600*H1010

sku：161101301



- 产品参数：

整体尺寸-5, +5MM
整装包装
- 靠背：

30mm边框+9mm多层板+海棉+丝棉+布
- 座垫：

12mm多层板+海棉+丝棉+布
- 框架：

桦木实木
- 拉板：

桦木实木
- 脚：

桦木实木脚+脚钉

布颜色、纹理、款等以实物样板为准

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（抽盒、柜内前2/3）	C面（底、背）
外观	稀纱	不允许	不允许	1. 5M 视线范围内不明显
	跳线	不允许	不允许	1. 5M 视线范围内不明显
	车缝	均匀一致	均匀一致	不明显
	松脱	不允许	不允许	不允许
	压条不顺	不允许	1 M 视线范围内不明显	不明显
	折皱	均匀一致	均匀一致	允许
	工艺折线	均匀一致	均匀一致	允许
	划破	不允许	不允许	不允许
	脏污、杂质	不允许	不允许	1. 5M 视线范围内不明显
	异味	不允许	不允许	不允许
	飘钉	不允许	不允许	不允许
	折痕	不允许	1 M 视线范围内不明显	允许
	毛刺	不允许	不允许	不允许
	霉变	不允许	不允许	不允许
	虫孔	不允许	不允许	不允许
	色差	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	粗糙	不允许	不允许	允许
	划伤	不划伤面漆,允许长度小于5MM,宽度0. 2MM	不划伤面漆,允许长度小于15MM,宽度小于0.3MM	允许，不能露出板材
	流油	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	桔皮	不允许	小于 3X5mm	允许
	针孔	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	尖角	不允许	不允许	允许
	斑点、霉变	不允许	不允许	霉变不允许
	碰伤	不允许	允许，但不能露出板材	允许，不能露出板材
	油漆覆盖	饱满均匀无明显色差	0. 5M 视线内不明显	允许，不能露出板材
	颗粒	小于0. 3mm(600MM范围内不能超过2个)	小于0. 5mm(600MM范围内不能超过3个)	小于1mm(600MM范围内不能超过4个)
	凹陷、油窝	不少0. 2MM	直径小于 0. 5mm 、深度小于 0. 5mm	允许，但不能露出板材
	开裂	不允许	不允许	不允许
	脏污	不允许	不明显色差，面积小于1MMX10MM	允许，但不能大于板面1/10
结构	配合	1. 受力部位用材的斜纹程度不得超过20%		
配件	脚钉	4脚钉		
检查点		产品技术要求		
1	五金	盐雾测试		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯		
4	环境	任何部位不允许基材外露		
5	附着力	百格测试		

书房书柜：825*360*H1950

sku：161101101



- 产品参数：

整体尺寸±5MM
拆装包装
- 顶线：

40mm桦木
- 抽面：

18mm多层板
- 抽盒：

12mm松木板
- 抽底：

5mm多层板贴桦木皮
- 侧板：

15mm多层板
- 柜门：

25*55mm桦木实木边框+15mm多层板
- 层板：

15mm多层板
- 眉板：

25mm多层板造型
- 立柱：

30*40mm桦木
- 五金：

KAV三节滑轨、圆形拉手，大弯缓冲门铰
- 背板：

5mm三胺板
- 脚：

实木桦木

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（抽盒、柜内前2/3）	C面（底、背）
外观	色差	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	粗糙	不允许	不允许	允许
	划伤	不划伤面漆,允许长度小于5MM,宽度0. 2MM	不划伤面漆,允许长度小于15MM,宽度小于0.3MM	允许，不能露出板材
	流油	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	桔皮	不允许	小于 3X5mm	允许
	针孔	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	尖角	不允许	不允许	允许
	斑点、霉变	不允许	不允许	霉变不允许
	碰伤	不允许	允许，但不能露出板材	允许，不能露出板材
	油漆覆盖	饱满均匀无明显色差	0. 5M 视线内不明显	允许，不能露出板材
	颗粒	小于0. 3mm(600MM范围内不能超过2个)	小于0. 5mm（600MM范围内不能超过3个)	小于1mm(600MM范围内不能超过4个)
	凹陷、油窝	不少0. 2MM	直径小于 0. 5mm 、深度小于 0. 5mm	允许，但不能露出板材
	开裂	不允许	不允许	不允许
	脏污	不允许	不明显色差，面积小于1MMX10MM	允许，但不能大于板面1/10
结构	配合	1、层板与侧板平齐，允许层板底于面板≤1MM		
		2、抽屉与框之间配合缝隙要求大小均匀，≤3MM		
		3、对角线公差≤1. 5		
		4、抽盒骨内外颜色与产品相同		
		5、抽屉拉伸顺畅无阻碍，无异响		
配件	拉手	4个圆形古铜拉手，不允许生锈，利边，尖角，掉色		
	导轨	2付黑色三节导轨+4*10平头自攻		
	五金	层板销		
	脚钉	脚钉		
检查点		产品技术要求		
1	五金	盐雾测试		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯		
4	环境	任何部位不允许基材外露		
5	附着力	百格测试		

小孩房床：2120*1230(1530)*H1280
(1.2米/1.5米)

sku：161102301(1.2米)

sku：161102001(1.5米)



产品参数： 整体尺寸±10MM
拆装包装

床侧： 25*130mm多层板+油漆
床头： 45*60边框桦木+中纤板
床尾： 60*60桦木实木+25*170mm多层板
床架： 15MM三胺板封边板式井字床架，
井字架两侧板件斜角。

床板： 600*2 12MM三胺板封边
五金： 二合一五金连接件
脚钉： 4*3MM厚白色脚钉

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（侧面）	C面（底、背）
外观	色差	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	粗糙	不允许	不允许	允许
	划伤	不划伤面漆,允许长度小于5MM,宽度0.2MM	不划伤面漆,允许长度小于15MM,宽度小于0.3MM	允许，不能露出板材
	流油	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	桔皮	不允许	小于 3X5mm	允许
	针孔	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	尖角	不允许	不允许	允许
	斑点、霉变	不允许	不允许	霉变不允许
	碰伤	不允许	允许，但不能露出板材	允许，不能露出板材
	油漆覆盖	饱满均匀无明显色差	0.5M 视线内不明显	允许，不能露出板材
	颗粒	小于0.3mm(600MM范围内不能超过2个)	小于0.5mm(600MM范围内不能超过3个)	小于1mm(600MM范围内不能超过4个)
	凹陷、油窝	不少0.2MM	直径小于 0.5mm 、深度小于 0.5mm	允许，但不能露出板材
	开裂	不允许	不允许	不允许
	脏污	不允许	不明显色差，面积小于1MMX10MM	允许，但不能大于板面1/10
配件	拉手	2个环形古铜拉手，不允许生锈，利边，尖角，掉色		
	连接件	三合一		
	脚钉	脚钉		
检查点		产品技术要求		
1	五金	盐雾测试		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯		
4	环境	任何部位不允许基材外露		
5	附着力	百格测试		
6	结构	床格条比床侧低30mm±5mm		

小孩房床头柜：480*400*H480

sku：161102201



产品参数： 整体尺寸±5MM
整体包装

台面： 25mm中纤板
侧板： 15mm中纤板
背板： 15+5mm中纤板
立水： 15mm三胺板
抽面： 15mm中纤板
抽盒： 15mm中纤板
抽底： 5MM三胺板
五金： KAV黑色三节导轨 U形拉手

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（抽盒、柜内前2/3）	C面（底、背）
外观	色差	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	粗糙	不允许	不允许	允许
	划伤	不划伤面漆,允许长度小于5MM,宽度0.2MM	不划伤面漆,允许长度小于15MM,宽度小于0.3MM	允许，不能露出板材
	流油	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	桔皮	不允许	小于 3X5mm	允许
	针孔	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	尖角	不允许	不允许	允许
	斑点、霉变	不允许	不允许	霉变不允许
	碰伤	不允许	允许，但不能露出板材	允许，不能露出板材
	油漆覆盖	饱满均匀无明显色差	0.5M 视线内不明显	允许，不能露出板材
	颗粒	小于0.3mm(600MM范围内不能超过2个)	小于0.5mm（600MM范围内不能超过3个)	小于1mm(600MM范围内不能超过4个)
	凹陷、油窝	不少0.2MM	直径小于 0.5mm 、深度小于 0.5mm	允许，但不能露出板材
	开裂	不允许	不允许	不允许
	脏污	不允许	不明显色差，面积小于1MMX10MM	允许，但不能大于板面1/10
结构	配合	1、面盖侧，面板与侧板平齐，允许侧板低≤1MM面板		
		2、抽屉与柜之间配合缝隙要求大小均匀， ≤3MM		
		3、对角线公差≤1.5		
		4、抽盒骨内外颜色与产品相同		
		5、抽屉拉伸顺畅无阻碍，无异响		
配件	拉手	2个U形拉手，不允许生锈，利边，尖角，掉色		
	连接件	三合一		
	导轨	4*黑色三节滑轨，不允许生锈，利边、尖角，掉色		
	脚钉	脚钉		
检查点		产品技术要求		
1	五金	盐雾测试		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯		
4	环境	任何部位不允许基材外露		
5	附着力	百格测试		

小孩房书桌(组合)：1200*550*H1940

sku：161102501



- 产品参数：

整体尺寸±5MM
拆装包装(书桌抽屉部分整装)
- 台面：

25mm中纤板+油漆
- 抽面：

15mm中纤板+见光面油漆
- 抽盒：

15mm中纤板
- 柜体背板：

15mm中纤板
- 键盘托：

22mm中纤板+30mm中纤板+油漆
- 右侧脚：

25mm中纤板+油漆
- 上柜层板：

15mm中纤板
- 上柜侧板：

15mm中纤板
- 背板上：

15mm中纤板
- 背板下：

15mm中纤板
- 五金：

KAV三节滑轨、陶磁圆形拉手，U形拉手，
直臂缓冲门铰 内六角螺杆，三合一

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（抽盒、柜内前2/3）	C面（底、背）
外观	色差	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	粗糙	不允许	不允许	允许
	划伤	不划伤面漆,允许长度小于5MM,宽度0. 2MM	不划伤面漆,允许长度小于15MM, 宽度小于0.3MM	允许，不能露出板材
	流油	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	桔皮	不允许	小于 3X5mm	允许
	针孔	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	尖角	不允许	不允许	允许
	斑点、霉变	不允许	不允许	霉变不允许
	碰伤	不允许	允许，但不能露出板材	允许，不能露出板材
	油漆覆盖	饱满均匀无明显色差	0. 5M 视线内不明显	允许，不能露出板材
	颗粒	小于0. 3mm(600MM范围内不能超过2个)	小于0. 5mm(600MM范围内不能超过3个)	小于1mm(600MM范围内不能超过4个)
	凹陷、油窝	不少0. 2MM	直径小于 0. 5mm 、深度小于 0. 5mm	允许，但不能露出板材
	开裂	不允许	不允许	不允许
	脏污	不允许	不明显色差，面积小于1MMX10MM	允许，但不能大于板面1/10
结构	配合	1、面盖侧，面板与侧板平齐，允许侧板低≦1MM面板		
		2、抽屉与框之间配合缝隙要求大小均匀，≦3MM		
		3、对角线公差≦1. 5		
		4、抽盒骨内外颜色与产品相同		
		5、抽屉拉伸顺畅无阻碍，无异响		
配件	拉手	2个圆形拉手，3个U形五金拉手 不允许氧化，利边，尖角，掉色		
	导轨	4*黑色三节滑轨+4*10平头自攻，不允许生锈，利边、尖角，掉色		
	连接件	三合一、五金连接件、防倒五金		
	脚钉	脚钉		
检查点		产品技术要求		
1	五金	盐雾测试		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯		
4	环境	任何部位不允许基材外露		
5	附着力	百格测试		

小孩房书椅：410*510*H895

sku：161102601



- 产品参数：

整体尺寸±5MM，光泽度30±3
拆装包装
- 座面：

18MM中纤板蓝色烤漆
- 椅脚：

18MM中纤板白色烤漆
- 椅背：

18MM中纤板蓝色烤漆
- 连接板：

18MM中纤板白色烤漆

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（抽盒、柜内前2/3）	C面（底、背）
外观	色差	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	粗糙	不允许	不允许	允许
	划伤	不划伤面漆,允许长度小于5MM,宽度0. 2MM	不划伤面漆,允许长度小于15MM, 宽度小于0.3MM	允许，不能露出板材
	流油	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	桔皮	不允许	小于 3X5mm	允许
	针孔	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	尖角	不允许	不允许	允许
	斑点、霉变	不允许	不允许	霉变不允许
	碰伤	不允许	允许，但不能露出板材	允许，不能露出板材
	油漆覆盖	饱满均匀无明显色差	0. 5M 视线内不明显	允许，不能露出板材
	颗粒	小于0. 3mm(600MM范围内不能超过2个)	小于0. 5mm （600MM范围内不能超过3个)	小于1mm(600MM范围内不能超过4个)
	凹陷、油窝	不少0. 2MM	直径小于 0. 5mm 、深度小于 0. 5mm	允许，但不能露出板材
	开裂	不允许	不允许	不允许
	脏污	不允许	不明显色差，面积小于1MMX10MM	允许，但不能大于板面1/10
结构	配合	1、面盖侧，面板与侧板平齐，允许侧板低≦1MM面板		
		2、对角线公差≦1. 5		
		3、抽盒骨内外颜色与产品相同		
		4、抽屉拉伸顺畅无阻碍，无异响		
配件	连接件	内六角螺杆		
	脚钉	4脚钉		
检查点		产品技术要求		
1	五金	盐雾测试		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯		
4	环境	任何部位不允许基材外露		
5	附着力	百格测试		

小孩房衣柜成品：1200*570*H2040

sku：160503001



产品参数： 整体尺寸-2, +5MM
拆装包装
柜门： 15mm中纤板+油漆
背板： 15+5mm中纤板
层板： 15mm中纤板
侧板： 15mm中纤板
五金： 直臂缓冲门铰. 中弯缓冲门铰 三合一

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（抽盒、柜内前2/3）	C面（底、背）
外观	色差	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	粗糙	不允许	不允许	允许
	划伤	不划伤面漆,允许长度小于5MM,宽度0. 2MM	不划伤面漆,允许长度小于15MM, 宽度小于0.3MM	允许，不能露出板材
	流油	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	桔皮	不允许	小于 3X5mm	允许
	针孔	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	尖角	不允许	不允许	允许
	斑点、霉变	不允许	不允许	霉变不允许
	碰伤	不允许	允许，但不能露出板材	允许，不能露出板材
	油漆覆盖	饱满均匀无明显色差	0. 5M 视线内不明显	允许，不能露出板材
	颗粒	小于0. 3mm(600MM范围内不能超过2个)	小于0. 5mm(600MM范围内不能超过3个)	小于1mm(600MM范围内不能超过4个)
	凹陷、油窝	不少0. 2MM	直径小于 0. 5mm 、深度小于 0. 5mm	允许，但不能露出板材
	开裂	不允许	不允许	不允许
	脏污	不允许	不明显色差，面积小于1MMX10MM	允许，但不能大于板面1/10
结构	配合	1、面盖侧，面板与侧板平齐，允许侧板低≤1MM面板		
		2、抽屉与框之间配合缝隙要求大小均匀， ≤3MM		
		3、对角线公差≤1. 5		
		4、抽盒骨内外颜色与产品相同		
		5、抽屉拉伸顺畅无阻碍，无异响		
配件	拉手	3个圆形陶瓷拉手，不允许生锈，利边，尖角，掉色		
	连接件	三合一		
检查点		产品技术要求		
1	五金	盐雾测试		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯		
4	环境	任何部位不允许基材外露		
5	附着力	百格测试		

包装要求

一、包装材料要求：

纸箱K≠A（特殊要求除外）；泡沫容量为10kg、珍珠棉、拉伸膜、气泡膜、瓦楞纸、蜂窝纸皮、纸护边、纸护角、胶袋、海棉、透明胶等。

二、包装要求：

- 1、部件间必须填充完整，无空隙；
- 2、整体包装完成用收缩膜捆紧包装；
- 3、角位必须使用纸护角或塑胶护角进行保护；
- 4、纸箱整体包装完整，无晃动；外箱不允许有水浸、破损等现象；
- 5、六面需要使用 20MM 厚度泡沫板保护，视产品需要加放纸板；
- 6、拆装产品，必须有完整、准确的安装步骤示意图；
- 7、外箱需要用塑胶带捆绑，宽度≥50MM 以上 2 条，长度≤1 米 2 条，≤1.5 米 3 条，≥1.5米 4 条；用透明胶封住绑带；
- 8、包装重量≥30KG，需要打外木架，外木架板厚不低于 12MM，不允许有钉外露；具体按实际产品包装为准；
- 9、易碎品单独出货时（玻璃、大理石等），要求打外木架，加强产品保护；
- 10、产品五金配件包，要求按五金分类包装，再包在一起，要求有明显的标识，且外箱上注明内有配件；
- 11、通用小五金按 10%的比例多配备，不足 10 颗，加多 1 颗计；
- 12、产品有多个包装时必须注明 X-1,X-2.... 内有易碎品时，外箱必须有易碎标识。

三、包装测试：

摔包测试“一点三线六面”，拆箱后产品及配件完整无损坏，视为合格；

- 1、10KG 以下，测试高度 650MM；
- 2、10KG-20KG,测试高度 500MM；
- 3、≥30KG，测试高度 300MM。

沙发包装：

一、包装材料：K≠K 纸箱、珍珠棉、泡沫垫料、薄膜、气泡膜、瓦楞纸、蜂窝纸皮、纸护边、纸护角、胶袋、海棉、透明胶、桉树木方等。

二、原则：防潮、防震、防霉、防锈

- 1.所有外露实木的地方用1. 5cm或2cm厚的珍珠棉保护包好固定，脚部用汽泡膜加厚绑实；
- 2.沙发整体用珍珠棉包好并固定免走位；再整件装入汽泡袋并拉紧封实；
- 3.在扶手和靠背等位置添加2cm厚泡沫护角和整体外侧棱角位做纸护角并固定；
- 4.再在扶手、靠背，四周与外侧用海棉皮覆盖并固定，再在扶手和外露转角位用加厚纸皮（折角）包好并固定；
- 5.脚拆装用珍珠棉包裹好，整体包好装入空纸箱或胶袋固定在底框内；
- 6.边角需要用纸护角保护；
- 7.整体产品用纸箱包装，外捆包装带，包装带用胶袋封好。
- 8.所有产品内箱增加防潮包≥3包