

PINGO®國際



PINGO国际官方微信



拼狗在线

服务热线 **400-8922-009**

地址(Add) : 广东省佛山市顺德区大良云景路68号PINGO国际总部 网址(Web) : www.pgdiy.com



本册目录中的产品图片，产品信息由于印刷色差及公司内部产品调整等原因会存在变更，
产品图片仅供参考，图册产品信息、产品参数以实物为准。在法律允许范围内，PINGO国际保留以上内容的最终解释权。
[本册为2018年1月印刷 第1版第1次]

PINGO®國際

YIKE COMPLETE PRODUCT LINE ACTIVITY
FURNITURE STANDARD MANUAL

艺可整装产品活动家具标准手册



香榭丽舍质量验收标准

整体要求：

- 1、E1中纤板+三胺板
- 2、201不锈钢抛光
- 3、多层板
- 4、KAV黑色三节滑轨
- 5、条形拉手+圆形拉手
- 6、布、PU仿皮
- 7、缓冲门铰
- 8、沙发座垫海棉密度40KG/M³,扶手海棉密度30KG/M³，靠背海棉密度35KG/M³
- 9、20N缓冲气缸+支撑杆
- 10、PU封闭环保漆，光泽度95±5和30±5
- 11、磨边钢化玻璃
- 12、3MM 银镜
- 13、丝光布封底
- 14、镀铬五金脚
- 15、门铰底座预埋胶粒，胶粒低于板面≤1MM
- 16、不锈钢框四周台阶位均匀一致，≤10MM±1MM

鞋柜：1000*400*H940

sku：181100101



- 产品参数：整体尺寸-5, +5MM
拆装包装
- 台面：15MM中纤板烤白色环保亮光漆95±5
- 柜门：15MM中纤板烤白色环保亮光漆95±5
- 侧板：15三胺板+单面白色环保亮光烤漆95±5
- 装饰面：201不锈钢，厚1.2MM
- 层板：15MM三胺板封边
- 底板：15MM三胺板封边，外侧周边烤白色环保亮光漆95±5
- 背板：15MM+5MM+15MM三胺板封边
- 五金：6个直臂缓冲门铰
- 脚：4*脚五金镀铬140MM高

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（柜门背面、柜内前2/3）	C面（底、背）
外观	色差	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	粗糙	不允许	不允许	允许
	划伤	不划伤面漆,允许长度小于5MM,宽度小于0.2MM	不划伤面漆,允许长度小于15MM,宽度小于0.3MM	允许，不能露出板材
	流油	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	桔皮	不允许	小于 3X5mm	允许
	针孔	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	尖角	不允许	不允许	允许
	斑点、霉变	不允许	不允许	霉变不允许
	碰伤	不允许	允许，但不能露出板材	允许，不能露出板材
	油漆覆盖	饱满均匀无明显色差	0.5M 视线内不明显	允许，不能露出板材
	颗粒	小于0.3mm(600MM范围内不能超过2个)	小于0.5mm(600MM范围内不能超过3个)	小于1mm（600MM范围内不能超过4个）
	锈斑	不允许	不允许	不允许
	利边	不允许	不允许	不允许
	尖点	不允许	不允许	不允许
	穿孔	不允许	不允许	≤0.3MM
	沙眼	不允许	不允许	2个≥0.3MM以上密集不可接受
	锈蚀	不允许	不允许	不允许
	锈印	不允许	≤0.3MM	1.5M 视线范围内不明显
	喷粉/烤漆	均匀无明显色差	均匀无明显色差	不可接受基材外露
	掉色	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	漆层剥落	不允许	不允许	不允许
	凹陷、油窝	不少0.2MM	直径小于0.5mm 、深度小于0.5mm	允许，但不能露出板材
	开裂	不允许	不允许	不允许
	砂痕	不允许	不明显	允许
	崩边、崩角	不允许	不允许	≤2MM宽度 可接受
	砂痕	不允许	不允许	允许长度≤10MM,宽度≤0.5
	脱层，爆裂	不允许	不允许	不允许
	开裂	不允许	不允许	不允许
	脏污	不允许	不明显色差，面积小于1MMX10MM	允许，但不能大于板面1/10
结构	配合	1、面盖侧，面板与侧板平齐，允许侧板低≤1MM面板		
		2、柜门与框，柜门之间配合缝隙要求大小均匀，≒3MM		
		3、柜门弯形≒1MM，600MM长度范围内		
		4、对角线公差≒1.5		
		5、垂直度公差≒1MM，1M范围内		
配件	门铰	6个直臂缓冲门铰，不允许生锈，利边、尖角		
	连接件	三合一		
	脚	4*脚五金镀铬140MM高		
产品技术要求				
1	五金	盐雾测试		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯，利边、尖点测试		
4	环境	任何部位不允许基材外露		
5	颜色、光泽度	参照色板		
6	边角处理	必须倒角处理，不允许明显的尖角		
7	附着力	百格测试		

客厅电视柜：1800*400*H400

sku：181100601



- 产品参数：
- 整体尺寸-5, +5MM
- 整装包装
- 台面：
- 8MM白底磨边钢化玻璃
- 抽面：
- 15MM中纤板烤白色环保亮光漆95±5
- 侧板：
- 65MM E1中纤板冷压白色环保亮光烤漆95±5 异形
- 装饰面：
- 上下201不锈钢15MM方通+E1中纤板冷压白色环保亮光烤漆95±5 厚65MM
- 顶板：
- 15MM三胺板封边
- 底板：
- 15MM三胺板封边
- 中隔板：
- 15MM三胺板封边
- 背板：
- 15MM三胺板封边
- 抽盒：
- 15MM三胺板封边（抽前后+抽两侧板结构）
- 中脚：
- 15MM三胺板封边
- 滑轨：
- 6*KAV 三节滑轨+4*12平头自攻

质量验收标准

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（柜门背面、柜内前2/3）	C面（底、背）
外观	色差	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	粗糙	不允许	不允许	允许
	划伤	不划伤面漆,允许长度小于5MM,宽度小于0.2MM	不划伤面漆,允许长度小于15MM,宽度小于0.3MM	允许，不能露出板材
	流油	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	桔皮	不允许	小于 3X5mm	允许
	针孔	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	尖角	不允许	不允许	允许
	斑点、霉变	不允许	不允许	霉变不允许
	碰伤	不允许	允许，但不能露出板材	允许，不能露出板材
	油漆覆盖	饱满均匀无明显色差	0. 5M 视线内不明显	允许，不能露出板材
	颗粒	小于0.3mm(600MM范围内不能超过2个)	小于0. 5mm(600MM范围内不能超过3个)	小于1mm（600MM范围内不能超过4个)
	凹陷、油窝	不少0. 2MM	直径小于0. 5mm 、深度小于0. 5mm	允许，但不能露出板材
	锈斑	不允许	不允许	不允许
	焊渣	不允许	不允许	不允许
	焊点	不允许	不允许	≤0. 3MM
	利边	不允许	不允许	不允许
	尖点	不允许	不允许	不允许
	穿孔	不允许	不允许	≤0. 3MM
	沙眼	不允许	不允许	2个≥0. 3MM以上密集不可接受
	锈蚀	不允许	不允许	不允许
	锈印	不允许	≤0. 3MM	1. 5M 视线范围内不明显
	喷粉/烤漆	均匀无明显色差	均匀无明显色差	不可接受基材外露
	掉色	不允许	不允许	1. 5M 视线范围内不明显
	漆层剥落	不允许	不允许	不允许
	开裂	不允许	不允许	不允许
	砂痕	不允许	不明显	允许
	崩边、崩角	不允许	不允许	≤2MM宽度 可接受
	砂痕	不允许	不允许	允许长度≤10MM, 宽度≤0. 5
	脱层,爆裂	不允许	不允许	不允许
	开裂	不允许	不允许	不允许
	脏污	不允许	不明显色差，面积小于1MMX10MM	允许，但不能大于板面1/10
结构	配合	1、抽面与侧板之间配合要求平齐，允许抽面≤1MM侧板		
		2、抽面与侧板，抽面之间配合缝隙要求大小均匀，≤3MM		
		3、抽面弯形≤1MM，600MM长度范围内		
		4、对角线公差≤1. 5		
配件		5、垂直度公差≤1MM，1M范围内		
		6*KAV 三节滑轨+4*12平头自攻		
		三合一		
		8个玻璃吸盘		
		201不锈钢		
	脚钉	防滑脚垫		
产品技术要求				
1	五金	盐雾测试		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯，利边、尖点测试		
4	环境	任何部位不允许基材外露		
5	厚度	PU PE漆达到0.2MM；NC 达到0.15-0.2MM，UV达到0.1MM		
6	环保、安全	参照色板		
7	边角处理	必须倒角处理，不允许明显的尖角		
8	附着力	百格测试		

茶几：1300*700*H400

sku：181100701



- 产品参数：
- 整体尺寸-5, +5MM
- 整装包装
- 台面：
- 8MM白底磨边钢化玻璃
- 抽面：
- 15MM中纤板烤白色环保亮光漆95±5
- 侧板：
- 65MM E1中纤板冷压白色环保亮光烤漆95±5 异形
- 装饰面：
- 上下201不锈钢15MM方通+E1中纤板冷压白色环保亮光烤漆95±5 厚65MM
- 顶板：
- 15MM三胺板封边
- 底板：
- 15MM三胺板封边
- 中隔板：
- 15MM三胺板封边
- 背板：
- 15MM三胺板封边
- 抽盒：
- 15MM三胺板封边（抽前后+抽两侧板结构）
- 中脚：
- 15MM三胺板封边
- 滑轨：
- 8*KAV 三节滑轨+4*12平头自攻

质量验收标准

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（柜门背面、柜内前2/3）	C面（底、背）
外观	色差	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	粗糙	不允许	不允许	允许
	划伤	不划伤面漆,允许长度小于5MM,宽度小于0.2MM	不划伤面漆,允许长度小于15MM,宽度小于0.3MM	允许，不能露出板材
	流油	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	桔皮	不允许	小于 3X5mm	允许
	针孔	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	尖角	不允许	不允许	允许
	斑点、霉变	不允许	不允许	霉变不允许
	碰伤	不允许	允许，但不能露出板材	允许，不能露出板材
	油漆覆盖	饱满均匀无明显色差	0. 5M 视线内不明显	允许，不能露出板材
	颗粒	小于0.3mm(600MM范围内不能超过2个)	小于0. 5mm(600MM范围内不能超过3个)	小于1mm（600MM范围内不能超过4个)
	锈斑	不允许	不允许	不允许
	焊渣	不允许	不允许	不允许
	焊点	不允许	不允许	≤0. 3MM
	利边	不允许	不允许	不允许
	尖点	不允许	不允许	不允许
	穿孔	不允许	不允许	≤0. 3MM
	沙眼	不允许	不允许	2个≥0. 3MM以上密集不可接受
	锈蚀	不允许	不允许	不允许
	锈印	不允许	≤0. 3MM	1. 5M 视线范围内不明显
	喷粉/烤漆	均匀无明显色差	均匀无明显色差	不可接受基材外露
	掉色	不允许	不允许	1. 5M 视线范围内不明显
	漆层剥落	不允许	不允许	不允许
	凹陷、油窝	不少0. 2MM	直径小于0. 5mm 、深度小于0. 5mm	允许，但不能露出板材
	开裂	不允许	不允许	不允许
	砂痕	不允许	不明显	允许
	崩边、崩角	不允许	不允许	≤2MM宽度 可接受
	脱层,爆裂	不允许	不允许	不允许
	开裂	不允许	不允许	不允许
	脏污	不允许	不明显色差，面积小于1MMX10MM	允许，但不能大于板面1/10
结构	配合	1、抽面与侧板之间配合要求平齐，允许抽面≤1MM侧板		
		2、抽面侧板，抽面之间配合缝隙要求大小均匀， ≤3MM		
		3、抽面弯形≤1MM，600MM长度范围内		
		4、对角线公差≤1. 5		
		5、垂直度公差≤1MM，1M范围内		
配件	滑轨	8*KAV 三节滑轨+4*12平头自攻		
	连接件	三合一		
	玻璃垫	8个玻璃吸盘		
	五金	201不锈钢		
	脚钉	防滑脚垫		
产品技术要求				
1	五金	盐雾测试		
2	含水率	板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯，利边、尖点测试		
4	外观	整体外观前后一致，左右一致		
5	环境	任何部位不允许基材外露		
6	颜色、光泽度	参照色板		
7	边角处理	必须倒角处理，不允许明显的尖角		
8	附着力	百格测试		

餐桌：1400*800*H760

sku：181100901



产品参数：

整体尺寸-5, +5MM

拆装包装

台面：

8MM白底磨边钢化玻璃

装饰面：

201不锈钢15MM方通壁厚1. 2MM+E1中纤板冷压白色环保亮光烤漆95±5 厚70MM

脚：

95MM*95MM中纤板冷压白色环保亮光烤漆95±5 异形

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（柜门背面、柜内前2/3）	C面（底、背）
外观	色差	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	粗糙	不允许	不允许	允许
	划伤	不划伤面漆,允许长度小于5MM,宽度小于0.2MM	不划伤面漆,允许长度小于15MM,宽度小于0.3MM	允许，不能露出板材
	流油	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	桔皮	不允许	小于 3X5mm	允许
	针孔	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	尖角	不允许	不允许	允许
	斑点、霉变	不允许	不允许	霉变不允许
	碰伤	不允许	允许，但不能露出板材	允许，不能露出板材
	油漆覆盖	饱满均匀无明显色差	0. 5M 视线内不明显	允许，不能露出板材
	颗粒	小于0.3mm(600MM范围内不能超过2个)	小于0. 5mm(600MM范围内不能超过3个)	小于1mm（600MM范围内不能超过4个)
	凹陷、油窝	不少0. 2MM	直径小于0. 5mm 、深度小于0. 5mm	允许，但不能露出板材
	开裂	不允许	不允许	不允许
	砂痕	不允许	不明显	允许
	崩边、崩角	不允许	不允许	≤2MM宽度 可接受
	砂痕	不允许	不允许	允许长度≤10MM, 宽度≤0. 5
	锈斑	不允许	不允许	不允许
	焊渣	不允许	不允许	不允许
	焊点	不允许	不允许	≤0. 3MM
	利边	不允许	不允许	不允许
	尖点	不允许	不允许	不允许
	穿孔	不允许	不允许	≤0. 3MM
	沙眼	不允许	不允许	2个 ≥0. 3MM以上密集不可接受
	锈蚀	不允许	不允许	不允许
	锈印	不允许	≤0. 3MM	1. 5M 视线范围内不明显
	喷粉/烤漆	均匀无明显色差	均匀无明显色差	不可接受基材外露
	掉色	不允许	不允许	1. 5M 视线范围内不明显
	漆层剥落	不允许	不允许	不允许
	脱层, 爆裂	不允许	不允许	不允许
	开裂	不允许	不允许	不允许
	脏污	不允许	不明显色差，面积小于1MMX10MM	允许，但不能大于板面1/10
结构	配合	1、对角线公差≤1. 5		
		2、垂直度公差≤1MM，1M范围内		
配件	面玻	8MM白底磨边钢化玻璃		
	连接件	单头镙杆		
	玻璃垫	8个玻璃吸盘		
	五金	201不锈钢 壁厚1. 2MM		
	脚钉	脚钉		
产品技术要求				
1	五金	盐雾测试		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯，利边、尖点测试		
4	环境	任何部位不允许基材外露		
5	颜色、光泽度	参照色板		
6	边角处理	必须倒角处理，不允许明显的尖角		
7	附着力	百格测试		

餐边柜：1400*450*H750

sku：181100201



产品参数：

整体尺寸-5, +5MM

拆装包装

台面：

8MM白底磨边钢化玻璃

柜门：

15MM中纤板烤白色环保亮光漆95±5

侧板：

65MM E1中纤板冷压白色环保亮光烤漆95±5 异形

装饰面：

201不锈钢15MM方通壁厚1. 2MM+E1中纤板冷压白色环保亮光烤漆95±5 厚70MM

层板：

15MM三胺板封边+中纤板烤白色环保亮光漆95±5

中隔板：

15MM三胺板封边

底板：

15MM三胺板封边

背板：

15MM三胺板封边

配件：

4*中弯缓冲门铰+2*直臂缓冲门铰

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（柜门背面、柜内前2/3）	C面（底、背）
外观	色差	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	粗糙	不允许	不允许	允许
	划伤	不划伤面漆,允许长度小于5MM,宽度小于0.2MM	不划伤面漆,允许长度小于15MM,宽度小于0.3MM	允许，不能露出板材
	流油	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	桔皮	不允许	小于 3X5mm	允许
	针孔	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	尖角	不允许	不允许	允许
	斑点、霉变	不允许	不允许	霉变不允许
	碰伤	不允许	允许，但不能露出板材	允许，不能露出板材
	油漆覆盖	饱满均匀无明显色差	0.5M 视线内不明显	允许，不能露出板材
	颗粒	小于0.3mm(600MM范围内不能超过2个)	小于0.5mm(600MM范围内不能超过3个)	小于1mm（600MM范围内不能超过4个)
	凹陷、油窝	不少0.2MM	直径小于 0.5mm 、深度小于 0.5mm	允许，但不能露出板材
	锈斑	不允许	不允许	不允许
	焊渣	不允许	不允许	不允许
	焊点	不允许	不允许	≤0.3MM
	利边	不允许	不允许	不允许
	尖点	不允许	不允许	不允许
	穿孔	不允许	不允许	≤0.3MM
	沙眼	不允许	不允许	2个≥0.3MM以上密集不可接受
	锈蚀	不允许	不允许	不允许
	锈印	不允许	≤0.3MM	1.5M 视线范围内不明显
	喷粉/烤漆	均匀无明显色差	均匀无明显色差	不可接受基材外露
	掉色	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	漆层剥落	不允许	不允许	不允许
	脱层,爆裂	不允许	不允许	不允许
	砂痕	不允许	不明显	允许
	崩边、崩角	不允许	不允许	≤2MM宽度 可接受
	砂痕	不允许	不允许	允许长度≤10MM,宽度≤0.5
	脱层,爆裂	不允许	不允许	不允许
	开裂	不允许	不允许	不允许
	脏污	不允许	不明显色差，面积小于1MMX10MM	允许，但不能大于板面1/10
结构	配合	1、柜门与侧脚，柜门之间配合缝隙要求大小均匀，≦3MM		
		2、柜门弯形≦1MM，600MM长度范围内		
		3、柜门与中层板平齐		
		4、对角线公差≦1.5		
		5、垂直度公差≦1MM，1M范围内		
配件	门铰	4*中弯缓冲门铰+2*直臂缓冲门铰		
	玻璃垫	8个玻璃吸盘		
	连接件	三合一		
	脚垫	防滑脚垫		
产品技术要求				
1	五金	盐雾测试		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯，利边、尖点测试		
4	环境	任何部位不允许基材外露		
5	颜色、光泽度	参照色板		
6	边角处理	必须倒角处理，不允许明显的尖角		
7	附着力	百格测试		

梳妆台(含银镜)：1200*400*H810

sku：181101601



- 产品参数：
- 整体尺寸-5, +5MM
- 上柜整体，下柜拆装，组合包装
- 面板：
- 15MM中纤板烤白色环保亮光漆95±5
- 镜板：
- 15MM中纤板烤白色环保亮光漆95±5
- 抽面：
- 15MM中纤板烤白色环保亮光漆95±5
- 侧板：
- 15中纤板烤白色环保亮光漆95±5
- 中隔板：
- 35MM中纤板烤白色环保亮光漆95±5
- 底板：
- 15中纤板烤白色环保亮光漆95±5
- 抽盒：
- 15MM三胺板封边(抽前后+抽两侧板结构)
- 背板：
- 15MM三胺板封边
- 镜内盒加井字架：
- 15MM三胺板封边(内盒底部要要求贴绒布)
- 前装饰板：
- 15中纤板烤白色环保亮光漆95±5
- 下柜侧板：
- 15MM三胺板+单面白色环保亮光烤漆95±5
- 柜门：
- 15MM中纤板烤白色环保亮光漆95±5
- 顶底板：
- 15MM三胺板封边
- 层板：
- 15MM三胺板封边
- 前后围板：
- 15MM三胺板封边
- 下柜背板：
- 15MM三胺板封边
- 门铰：
- 4*直臂缓冲门铰
- 拉手：
- 2*条形拉手
- 导轨：
- 4*KAV 三节滑轨+4*12平头自攻
- 镜子：
- 3MM磨边银镜，贴防爆膜
- 支撑：
- 1*汽压支撑+1*常规支撑
- 五金脚：
- 201不锈钢

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（柜门背面、柜内前2/3）	C面（底、背）
外观	色差	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	粗糙	不允许	不允许	允许
	划伤	不划伤面漆,允许长度小于5MM,宽度小于0.2MM	不划伤面漆,允许长度小于15MM,宽度小于0.3MM	允许，不能露出板材
	流油	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	桔皮	不允许	小于 3X5mm	允许
	针孔	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	尖角	不允许	不允许	允许
	斑点、霉变	不允许	不允许	霉变不允许
	碰伤	不允许	允许，但不能露出板材	允许，不能露出板材
	油漆覆盖	饱满均匀无明显色差	0. 5M 视线内不明显	允许，不能露出板材
	颗粒	小于0.3mm(600MM范围内不能超过2个)	小于0. 5mm(600MM范围内不能超过3个)	小于1mm（600MM范围内不能超过4个)
	锈斑	不允许	不允许	不允许
	焊渣	不允许	不允许	不允许
	焊点	不允许	不允许	≤0. 3MM
	利边	不允许	不允许	不允许
	尖点	不允许	不允许	不允许
	穿孔	不允许	不允许	≤0. 3MM
	沙眼	不允许	不允许	2个 ≥0. 3MM以上密集不可接受
	锈蚀	不允许	不允许	不允许
	锈印	不允许	≤0. 3MM	1. 5M 视线范围内不明显
	喷粉/烤漆	均匀无明显色差	均匀无明显色差	不可接受基材外露
	掉色	不允许	不允许	1. 5M 视线范围内不明显
	漆层剥落	不允许	不允许	不允许
	凹陷、油窝	不少0. 2MM	直径小于0. 5mm 、深度小于0. 5mm	允许，但不能露出板材
	开裂	不允许	不允许	不允许
	砂痕或UV线	不允许	不明显	允许
	崩边、崩角	不允许	不允许	≤2MM宽度 可接受
	砂痕	不允许	不允许	允许长度 ≤10MM, 宽度 ≤0. 5
脱层、爆裂	不允许	不允许	不允许	
开裂	不允许	不允许	不允许	
脏污	不允许	不明显色差，面积小于1MMX10MM	允许，但不能大于板面1/10	
结构	配合	1、固定台面与活动台面之间配合缝隙要求大小均匀， ≤3MM		
		2、抽面与框，抽面之间配合缝隙要求大小均匀， ≤5MM		
		3、上柜与下柜组合外侧		
		4、柜门弯形 ≤1MM， 600MM长度范围内		
		5、对角线公差 ≤1. 5		
		6、垂直度公差 ≤1MM， 1M范围内		
配件	脚	201不锈钢		
	门铰	4*直臂缓冲门铰		
	拉手	2*条形拉手		
	导轨	4*KAV 三节滑轨+4*12平头自攻		
	支撑	1*汽压支撑+1*常规支撑		
	镜	5MM镜玻		
	连接件	三合一		
	脚垫	防滑脚垫		
产品技术要求				
1	五金	盐雾测试		
2	含水率	实木10±2； 板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯		
4	环境	任何部位不允许基材外露		
5	颜色、光泽度	参照色板		
6	边角处理	必须倒角处理，不允许明显的尖角		
7	附着力	百格测试		

梳妆凳： 400*300*H400

sku：181101701



- 产品参数：
- 整体尺寸-5, +5MM
- 拆装包装
- 座面：
- 12MM多层板+海棉+PU仿皮
- 凳面：
- 15MM三胺板封边
- 凳脚：
- 15MM三胺板封边
- 凳眉：
- 15MM三胺板封边

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（侧面）	C面（底、背）
外观	色差	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	粗糙	不允许	不允许	允许
	划伤	不划伤面漆,允许长度小于5MM,宽度小于0.2MM	不划伤面漆,允许长度小于15MM,宽度小于0.3MM	允许，不能露出板材
	流油	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	桔皮	不允许	小于 3X5mm	允许
	针孔	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	尖角	不允许	不允许	允许
	斑点、霉变	不允许	不允许	霉变不允许
	碰伤	不允许	允许，但不能露出板材	允许，不能露出板材
	油漆覆盖	饱满均匀无明显色差	0. 5M 视线内不明显	允许，不能露出板材
	颗粒	小于0.3mm(600MM范围内不能超过2个)	小于0. 5mm(600MM范围内不能超过3个)	小于1mm（600MM范围内不能超过4个)
	凹陷、油窝	不少0. 2MM	直径小于0. 5mm 、深度小于0. 5mm	允许，但不能露出板材
	开裂	不允许	不允许	不允许
	砂痕	不允许	不明显	允许
	崩边、崩角	不允许	不允许	≤2MM宽度 可接受
	砂痕	不允许	不允许	允许长度≤10MM, 宽度≤0. 5
	脱层，爆裂	不允许	不允许	不允许
	开裂	不允许	不允许	不允许
	脏污	不允许	不明显色差，面积小于1MMX10MM	允许，但不能大于板面1/10
结构	配合	1、凳脚上方两角R10，下方按实物锣形		
		2、凳眉按实物做造形		
	连接件	三合一		
	脚垫	脚 钉		
产品技术要求				
1	五金	盐雾测试		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯		
4	环境	任何部位不允许基材外露		
5	颜色、光泽度	参照色板		
6	边角处理	必须倒角处理，不允许明显的尖角		
7	附着力	百格测试		

主卧床头柜：470*400*H480
sku：181101501



产品参数： 整体尺寸-5, +5MM
整装包装
外侧板： 中纤板+海棉+PU仿皮(厚32MM)
内侧板： 9MM三胺板封边
顶底板： 15MM三胺板+海棉+PU仿皮
抽面： 15MM三胺板+PU仿皮
背板： 9MM三胺板+海棉+PU仿皮
抽盒： 15MM三胺板封边
抽底： 5MM三胺板
配件： 4*KAV 三节滑轨+2*圆形水晶拉手

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（侧面）	C面（底、背）
外观	稀纱	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	跳线	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	车缝	均匀一致	均匀一致	不明显
	色差	不允许	不允许	允许，材质相同
	松脱	不允许	不允许	不允许
	压条不顺	不允许	1 M 视线范围内不明显	不明显
	折皱	均匀一致	均匀一致	允许
	工艺折线	均匀一致	均匀一致	允许
	划破	不允许	不允许	不允许
	脏污、杂质	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	异味	不允许	不允许	不允许
	飘钉	不允许	不允许	不允许
	折痕	不允许	1 M 视线范围内不明显	允许
	毛刺	不允许	不允许	不允许
	霉变	不允许	不允许	不允许
	虫孔	不允许	不允许	修补后允许
	开裂	不允许	不允许	不允许
	死节	不允许	不允许	修补后允许
	钝棱	不允许	不允许	修补后允许
	碰伤	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	掉漆	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	凹凸不平	不允许	1 M 视线范围内不明显	允许
	工艺线条	顺畅，不允许积灰、积油	顺畅，不允许积灰、积油	不限
	粗糙	不允许	不允许	允许
	夹皮	不允许	不允许	允许
结构	配合	1、层板弯形≤1MM，600MM长度范围内		
		2、对角线公差≤1.5		
		3、垂直度公差≤1MM，1M范围内		
配件	滑轨	4*黑色三节滑轨，不允许生锈，利边、尖角，掉色		
	拉手	2*圆形水晶拉手		
	脚	脚钉		
产品技术要求				
1	密度	海棉密度30KG/M³，		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯		
4	环境	任何部位不允许基材外露		
5	附着力	百格测试		

圆几： φ560*H550
sku：171100801
(与西西米亚圆几同款)



产品参数： 整体尺寸-5, +5MM
拆装包装
角几面： 30MM中纤板烤白色环保亮光漆
脚： 25MM中纤板烤白色环保亮光漆

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（侧面）	C面（底、背）
外观	色差	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	粗糙	不允许	不允许	允许
	划伤	不划伤面漆,允许长度小于5MM,宽度小于0.2MM	不划伤面漆,允许长度小于15MM,宽度小于0.3MM	允许，不能露出板材
	流油	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	桔皮	不允许	小于 3X5mm	允许
	针孔	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	尖角	不允许	不允许	允许
	斑点、霉变	不允许	不允许	霉变不允许
	碰伤	不允许	允许，但不能露出板材	允许，不能露出板材
	油漆覆盖	饱满均匀无明显色差	0. 5M 视线内不明显	允许，不能露出板材
	颗粒	小于0.3mm(600MM范围内不能超过2个)	小于0. 5mm(600MM范围内不能超过3个)	小于1mm（600MM范围内不能超过4个)
	凹陷、油窝	不少0. 2MM	直径小于0. 5mm 、深度小于0. 5mm	允许，但不能露出板材
	开裂	不允许	不允许	不允许
	砂痕	不允许	不明显	允许
	崩边、崩角	不允许	不允许	≤2MM宽度 可接受
	砂痕	不允许	不允许	允许长度≤10MM, 宽度≤0. 5
	脱层,爆裂	不允许	不允许	不允许
	脏污	不允许	不明显色差，面积小于1MMX10MM	允许，但不能大于板面1/10
结构	配合	1、层板弯形≤1MM，600MM长度范围内		
		2、对角线公差≤1. 5		
		3、垂直度公差≤1MM，1M范围内		
配合	连接件	三合一		
产品技术要求				
1	五金	盐雾测试		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯，板材检验报告		
4	边角处理	必须倒角处理，不允许明显的尖角		
5	颜色、光泽度	参照色板		
6	环境	任何部位不允许基材外露		
7	附着力	百格测试		

两人沙发：1780*990*H950

sku：181100301



- 产品参数：

整体尺寸-5, +10MM
整装包装
- 内架：

桉木方+12MM多层板+蛇簧+松紧带+定位线+打底布
- 座垫：

150MM海棉+丝棉+布套
- 扶手：

PU仿皮+海棉
- 活动背靠：

桉木方+12MM多层板+蛇簧+松紧带+定位线+打底布+海棉+棉麻布 两个
- 抱枕：

3A公仔棉+内袋布+布套 /2个
- 扶手装饰板框：

25MM橡胶木+与脚相同色油漆
- 脚：

150MM*50MM*50MM橡胶木油漆

布颜色、纹理、款等以实物样板为准

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（侧面）	C面（底、背）
外观	稀纱	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	跳线	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	车缝	均匀一致	均匀一致	不明显
	色差	不允许	不允许	允许，材质相同
	松脱	不允许	不允许	不允许
	压条不顺	不允许	1 M 视线范围内不明显	不明显
	折皱	均匀一致	均匀一致	允许
	工艺折线	均匀一致	均匀一致	允许
	划破	不允许	不允许	不允许
	脏污、杂质	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	异味	不允许	不允许	不允许
	飘钉	不允许	不允许	不允许
	折痕	不允许	1 M 视线范围内不明显	允许
	毛刺	不允许	不允许	不允许
	霉变	不允许	不允许	不允许
	凹陷	≦0.2MM	⊙ ≦ 0.5mm 、深度 ≦ 0.5mm	允许，但不能露出板材
	颗粒	小于0.3mm(600MM范围内不能超过2个)	小于0.5mm(600MM范围内不能超过3个)	小于1mm（600MM范围内不能超过4个)
	钝棱	不允许	不允许	修补后允许
	碰伤	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	掉漆	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	凹凸不平	不允许	1 M 视线范围内不明显	允许
	工艺线条	顺畅，不允许积灰、积油	顺畅，不允许积灰、积油	不限
	粗糙	不允许	不允许	允许
	夹皮	不允许	不允许	允许
产品技术要求				
1	密度	沙发座垫海棉密度40KG/M³,扶手海棉密度30KG/M³，靠背海棉密度35KG/M³		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯		
4	环境	任何部位不允许基材外露		
5	附着力	百格测试		
6	结构	1个实木中脚，前4后6位置		

单人沙发：700*990*H950

sku：181103001



- 产品参数：

整体尺寸-5, +10MM
整装包装
- 内架：

桉木方+12MM多层板+蛇簧+松紧带+定位线+打底布
- 座垫：

150MM海棉+丝棉+布套
- 活动背靠：

桉木方+12MM多层板+蛇簧+松紧带+定位线+打底布+海棉+棉麻布 1个
- 抱枕：

3A公仔棉+内袋布+布套 /1个
- 脚：

150MM*50MM*50MM橡胶木油漆

布颜色、纹理、款等以实物样板为准

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（侧面）	C面（底、背）
外观	稀纱	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	跳线	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	车缝	均匀一致	均匀一致	不明显
	色差	不允许	不允许	允许，材质相同
	松脱	不允许	不允许	不允许
	压条不顺	不允许	1 M 视线范围内不明显	不明显
	折皱	均匀一致	均匀一致	允许
	工艺折线	均匀一致	均匀一致	允许
	划破	不允许	不允许	不允许
	脏污、杂质	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	异味	不允许	不允许	不允许
	飘钉	不允许	不允许	不允许
	折痕	不允许	1 M 视线范围内不明显	允许
	毛刺	不允许	不允许	不允许
	霉变	不允许	不允许	不允许
	凹陷	≦0.2MM	⊙ ≦ 0.5mm 、深度 ≦ 0.5mm	允许，但不能露出板材
	颗粒	小于0.3mm(600MM范围内不能超过2个)	小于0.5mm(600MM范围内不能超过3个)	小于1mm（600MM范围内不能超过4个)
	钝棱	不允许	不允许	修补后允许
	碰伤	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	掉漆	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	凹凸不平	不允许	1 M 视线范围内不明显	允许
	工艺线条	顺畅，不允许积灰、积油	顺畅，不允许积灰、积油	不限
	粗糙	不允许	不允许	允许
	夹皮	不允许	不允许	允许
产品技术要求				
1	密度	沙发座垫海棉密度40KG/M³,扶手海棉密度30KG/M³，靠背海棉密度35KG/M³		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯		
4	环境	任何部位不允许基材外露		
5	附着力	百格测试		

贵妃沙发：1780*1050*H950

sku：181100401(左),181100501(右)



- 产品参数：

整体尺寸-5, +10MM
整装包装
- 内架：

桉木方+12MM多层板+蛇簧+松紧带+定位线+打底布
- 座垫：

150MM海棉+丝棉+布套
- 扶手：

PU仿皮+海棉
- 活动背靠：

桉木方+12MM多层板+蛇簧+松紧带+定位线+打底布+海棉+棉麻布 1个
- 抱枕：

3A公仔棉+内袋布+布套 /1个
- 扶手装饰板框：

25MM橡胶木+与脚相同色油漆
- 脚：

150MM*50MM*50MM橡胶木油漆

布颜色、纹理、款等以实物样板为准

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（侧面）	C面（底、背）
外观	稀纱	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	跳线	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	车缝	均匀一致	均匀一致	不明显
	色差	不允许	不允许	允许，材质相同
	松脱	不允许	不允许	不允许
	压条不顺	不允许	1 M 视线范围内不明显	不明显
	折皱	均匀一致	均匀一致	允许
	工艺折线	均匀一致	均匀一致	允许
	划破	不允许	不允许	不允许
	脏污、杂质	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	异味	不允许	不允许	不允许
	飘钉	不允许	不允许	不允许
	折痕	不允许	1 M 视线范围内不明显	允许
	毛刺	不允许	不允许	不允许
	霉变	不允许	不允许	不允许
	凹陷	≦0.2MM	⊙ ≦ 0.5mm 、深度 ≦ 0.5mm	允许，但不能露出板材
	颗粒	小于0.3mm(600MM范围内不能超过2个)	小于0.5mm(600MM范围内不能超过3个)	小于1mm（600MM范围内不能超过4个)
	钝棱	不允许	不允许	修补后允许
	碰伤	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	掉漆	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	凹凸不平	不允许	1 M 视线范围内不明显	允许
	工艺线条	顺畅，不允许积灰、积油	顺畅，不允许积灰、积油	不限
	粗糙	不允许	不允许	允许
	夹皮	不允许	不允许	允许
	产品技术要求			
	1	密度	沙发座垫海棉密度40KG/M³,扶手海棉密度30KG/M³，靠背海棉密度35KG/M³	
	2	含水率	实木10±2；板材12±2	
	3	环保、安全	甲醛、苯	
	4	环境	任何部位不允许基材外露	
	5	附着力	百格测试	
	6	结构	扶手位底部一个中脚	

餐椅：450*530*H960

sku：181101001



- 产品参数：

整体尺寸-5, +5MM
整装包装（同色包装，2件/包）
- 椅架：

25*25*1.2MM方管201不锈钢抛光
- 座靠包：

12MM多层板+海棉+PU皮
- 脚垫：

定型方垫

质量检验标准				
项目		前面 (A)	侧面(B)	背面 (C)
外观	锈斑	不允许	不允许	不允许
	焊渣	不允许	不允许	不允许
	焊点	不允许	不允许	≦0.3MM
	利边	不允许	不允许	不允许
	尖点	不允许	不允许	不允许
	穿孔	不允许	不允许	≦0.3MM
	沙眼	不允许	不允许	2个≥0.3MM以上密集不可接受
	变形	不允许	≦0.3MM	≦0.5MM
	凹凸不平	不允许	≦0.3MM	≦0.5MM
	扭曲	不允许	≦0.3MM	≦0.5MM
	砂痕	不允许	≦0.3MM	≦0.5MM
	波浪纹	不允许	≦0.3MM	≦0.5MM
	毛刺	不允许	不允许	不允许
	杂质	不允许	不允许	≦0.5MM
	锈蚀	不允许	不允许	不允许
	锈印	不允许	≦0.3MM	1.5M 视线范围内不明显
	喷粉/烤漆	均匀无明显色差	均匀无明显色差	不可接受基材外露
	掉色	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	稀纱	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	跳线	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	车缝	均匀一致	均匀一致	不明显
	色差	不允许	不允许	允许，材质相同
	松脱	不允许	不允许	不允许
	压条不顺	不允许	1 M 视线范围内不明显	不明显
	折皱	均匀一致	均匀一致	允许
	工艺折线	均匀一致	均匀一致	允许
	划破	不允许	不允许	不允许
	脏污、杂质	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	异味	不允许	不允许	不允许
	飘钉	不允许	不允许	不允许
	折痕	不允许	1 M 视线范围内不明显	允许
	毛刺	不允许	不允许	不允许
	霉变	不允许	不允许	不允许
	钝棱	不允许	不允许	修补后允许
	碰伤	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	掉漆	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	凹凸不平	不允许	1 M 视线范围内不明显	允许
	工艺线条	顺畅，不允许积灰、积油	顺畅，不允许积灰、积油	不限
	粗糙	不允许	不允许	允许
	夹皮	不允许	不允许	允许
	漆层剥落	不允许	不允许	不允许
	颗粒	不允许	≦0.3 2个600*600范围内	不接受密集颗粒
	划伤	长度≦5MM，宽度≦0.2 无明显触感	长度≦10MM，宽度≦0.3 无明显触感	无明显触感
测试技术要求				
1	材质	参照样板		
2	颜色花纹	参照样板		
3	尺寸	±1MM		
4	对角线	≦1.5		
5	外型	按技术资料要求或签板		
6	厚度	符合技术资料要求±0.25		
7	附着力	喷粉或烤漆需要附着力测试		
8	安全	利边、尖点测试		
9	配置	4白2黑		

主卧床：2050*2350*H1000(1.8米)

sku：181101401



- 产品参数：

整体尺寸-5, +5MM
- 拆装包装
- 床头：

桉木内框架+12MM多层板+松紧带+高弹力海棉+丝棉+仿皮+超纤皮
- 床侧：

290MM*55MM中纤板+海棉+仿皮
- 床尾：

290MM*55MM中纤板+海棉+仿皮
- 床支撑板：

15MM三胺板封边井字架斜边
- 床脚：

床尾五金脚+床头PVC脚
- 床板：

600MM*3 12MM三胺板封边
- 五金：

4*“L”型连接铁片，2mm厚

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（侧面）	C面（底、背）
外观	稀纱	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	跳线	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	车缝	均匀一致	均匀一致	不明显
	色差	不允许	不允许	允许，材质相同
	松脱	不允许	不允许	不允许
	压条不顺	不允许	1 M 视线范围内不明显	不明显
	折皱	均匀一致	均匀一致	允许
	工艺折线	均匀一致	均匀一致	允许
	划破	不允许	不允许	不允许
	脏污、杂质	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	异味	不允许	不允许	不允许
	飘钉	不允许	不允许	不允许
	折痕	不允许	1 M 视线范围内不明显	允许
	毛刺	不允许	不允许	不允许
	霉变	不允许	不允许	不允许
	凹陷	≤0.2MM	⊙ ≤ 0.5mm 、深度 ≤ 0.5mm	允许，但不能露出板材
	颗粒	小于0.3mm(600MM范围内不能超过2个)	小于0.5mm(600MM范围内不能超过3个)	小于1mm（600MM范围内不能超过4个）
	钝棱	不允许	不允许	修补后允许
	碰伤	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	掉漆	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	凹凸不平	不允许	1 M 视线范围内不明显	允许
	工艺线条	顺畅，不允许积灰、积油	顺畅，不允许积灰、积油	不限
	粗糙	不允许	不允许	允许
	夹皮	不允许	不允许	允许
结构	配合	1、层板弯形 ≤1MM，600MM长度范围内		
		2、对角线公差 ≤1.5		
		3、垂直度公差 ≤1MM，1M范围内		
配合	脚	脚五金镀铬+PVC		
	连接件	三角码		
产品技术要求				
1	密度	海棉密度30KG/M³，		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯		
4	环境	任何部位不允许基材外露		
5	结构	床板比床侧低30mm±5mm		

客卧床头柜：490*450*H490

sku：181102201



- 产品参数：

整体尺寸-5, +5MM
- 整装包装
- 面板：

15MM+15MM加厚边中纤板烤白色环保亮光漆95±5
- 侧板：

15MM三胺板白色环保亮光烤漆95±5
- 装饰面：

201镜面不锈钢壁厚1.2MM+三胺板
- 背板：

15MM三胺板
- 抽面：

15MM中纤板烤白色环保亮光漆95±5
- 抽盒：

15MM三胺板封边+5MM三胺板
- 前围板：

15MM三胺板
- 导轨：

4*KAV黑色三节滑轨

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（柜门背面、柜内前2/3）	C面（底、背）
外观	色差	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	粗糙	不允许	不允许	允许
	划伤	不划伤面漆,允许长度小于5MM,宽度小于0.2MM	不划伤面漆,允许长度小于15MM,宽度小于0.3MM	允许，不能露出板材
	流油	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	桔皮	不允许	小于 3X5mm	允许
	针孔	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	尖角	不允许	不允许	允许
	斑点、霉变	不允许	不允许	霉变不允许
	碰伤	不允许	允许，但不能露出板材	允许，不能露出板材
	油漆覆盖	饱满均匀无明显色差	0.5M 视线内不明显	允许，不能露出板材
	颗粒	小于0.3mm(600MM范围内不能超过2个)	小于0.5mm(600MM范围内不能超过3个)	小于1mm（600MM范围内不能超过4个）
	锈斑	不允许	不允许	不允许
	焊渣	不允许	不允许	不允许
	焊点	不允许	不允许	≤0.3MM
	利边	不允许	不允许	不允许
	尖点	不允许	不允许	不允许
	穿孔	不允许	不允许	≤0.3MM
	沙眼	不允许	不允许	2个 ≥0.3MM以上密集不可接受
	锈蚀	不允许	不允许	不允许
	锈印	不允许	≤0.3MM	1.5M 视线范围内不明显
	喷粉/烤漆	均匀无明显色差	均匀无明显色差	不可接受基材外露
	掉色	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	漆层剥落	不允许	不允许	不允许
	凹陷、油窝	不少0.2MM	直径小于 0.5mm 、深度小于 0.5mm	允许，但不能露出板材
	开裂	不允许	不允许	不允许
	砂痕	不允许	不明显	允许
	崩边、崩角	不允许	不允许	≤2MM宽度 可接受
	砂痕	不允许	不允许	允许长度 ≤10MM, 宽度 ≤0.5
	脱层，爆裂	不允许	不允许	不允许
	开裂	不允许	不允许	不允许
	脏污	不允许	不明显色差，面积小于1MMX10MM	允许，但不能大于板面1/10
结构	配合	1、面盖侧，面板与侧板平齐，允许侧板低 ≤1MM面板		
		2、柜门与框，柜门之间配合缝隙要求大小均匀，2MM+0.5		
		3、柜门弯形 ≤1MM，600MM长度范围内		
		4、对角线公差 ≤1.5		
		5、垂直度公差 ≤1MM，1M范围内		
配件	滑轨	4*黑色三节滑轨+4*10平头自攻，不允许生锈，利边、尖角，掉色		
	连接件	三合一		
	脚	脚 钉		
产品技术要求				
1	五金	盐雾测试		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯		
4	环境	任何部位不允许基材外露		
5	颜色、光泽度	参照色板		
6	边角处理	必须倒角处理，不允许明显的尖角		
7	附着力	百格测试		

小孩房床头柜：400*400*H450

sku：181101901



- 产品参数：

整体尺寸-5, +5MM
整装包装
- 面板：

25MM中纤板烤白色环保亮光漆
光泽度30±3
- 侧板：

15MM三胺板白色环保亮光烤漆
光泽度30±3
- 装饰面：

15MM三胺板白色环保亮光烤漆
光泽度30±3
- 背板：

15MM三胺板封边+5MM三胺板
- 抽面：

15MM中纤板白色环保漆+蓝色环
保漆 光泽度30±3
- 抽盒：

15MM三胺板封边+5MM三胺板
- 导轨：

4*KAV 黑色三节滑轨
- 拉手：

2*条形拉手

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（柜门背面、柜内前2/3）	C面（底、背）
外观	色差	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	粗糙	不允许	不允许	允许
	划伤	不划伤面漆,允许长度小于5MM,宽度小于0.2MM	不划伤面漆,允许长度小于15MM,宽度小于0.3MM	允许，不能露出板材
	流油	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	桔皮	不允许	小于 3X5mm	允许
	针孔	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	尖角	不允许	不允许	允许
	斑点、霉变	不允许	不允许	霉变不允许
	碰伤	不允许	允许，但不能露出板材	允许，不能露出板材
	油漆覆盖	饱满均匀无明显色差	0. 5M 视线内不明显	允许，不能露出板材
	颗粒	小于0.3mm(600MM范围内不能超过2个)	小于0. 5mm(600MM范围内不能超过3个)	小于1mm（600MM范围内不能超过4个)
	漆层剥落	不允许	不允许	不允许
	凹陷、油窝	不少0. 2MM	直径小于0. 5mm 、深度小于0. 5mm	允许，但不能露出板材
	开裂	不允许	不允许	不允许
	砂痕	不允许	不明显	允许
	崩边、崩角	不允许	不允许	≤2MM宽度 可接受
	砂痕	不允许	不允许	允许长度≤10MM,宽度≤0. 5
	脱层,爆裂	不允许	不允许	不允许
	开裂	不允许	不允许	不允许
	脏污	不允许	不明显色差，面积小于1MMX10MM	允许，但不能大于板面1/10
结构	配合	1、面盖侧，面板与侧板平齐，允许侧板低≤1MM面板		
		2、抽面与面板，抽面之间配合缝隙要求大小均匀，2MM+0. 5		
		3、抽面弯形≤1MM，600MM长度范围内		
		4、对角线公差≤1. 5		
		5、垂直度公差≤1MM，1M范围内		
配件	滑轨	4*黑色三节滑轨+4*10平头自攻，不允许生锈，利边、尖角，掉色		
	连接件	三合一		
	拉手	2*条形拉手		
	脚	脚 钉		
产品技术要求				
1	五金	盐雾测试		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯		
4	环境	任何部位不允许基材外露		
5	颜色、光泽度	参照色板		
6	边角处理	必须倒角处理，不允许明显的尖角		
7	附着力	百格测试		

小孩房床：2080*1280(1580)*H1000(1. 2米/1. 5米)

sku：181102001(1. 2米)

sku：181101801(1. 5米)



- 产品参数：

整体尺寸-5, +5MM
拆装包装
- 床头：

45MM*80MM+15MM中纤板白色环保漆+蓝色
环保漆 光泽度30±5
- 床侧：

120MM*25MM三胺板 光泽度30±5
- 床尾：

25MM中纤板白色环保漆+蓝色环保漆 光
泽度30±5
- 床板：

500MM*3 12MM三胺板封边
- 床支撑板：

15MM三胺板封边井字架斜边
- 连接：

二合一

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（柜门背面、柜内前2/3）	C面（底、背）
外观	色差	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	粗糙	不允许	不允许	允许
	划伤	不划伤面漆,允许长度小于5MM,宽度小于0.2MM	不划伤面漆,允许长度小于15MM,宽度小于0.3MM	允许，不能露出板材
	流油	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	桔皮	不允许	小于 3X5mm	允许
	针孔	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	尖角	不允许	不允许	允许
	斑点、霉变	不允许	不允许	霉变不允许
	碰伤	不允许	允许，但不能露出板材	允许，不能露出板材
	油漆覆盖	饱满均匀无明显色差	0. 5M 视线内不明显	允许，不能露出板材
	颗粒	小于0.3mm(600MM范围内不能超过2个)	小于0. 5mm(600MM范围内不能超过3个)	小于1mm（600MM范围内不能超过4个)
	漆层剥落	不允许	不允许	不允许
	凹陷、油窝	不少0. 2MM	直径小于0. 5mm 、深度小于0. 5mm	允许，但不能露出板材
	开裂	不允许	不允许	不允许
	砂痕	不允许	不明显	允许
	崩边、崩角	不允许	不允许	≤2MM宽度 可接受
	砂痕	不允许	不允许	允许长度≤10MM, 宽度≤0. 5
	脱层,爆裂	不允许	不允许	不允许
	开裂	不允许	不允许	不允许
	脏污	不允许	不明显色差，面积小于1MMX10MM	允许，但不能大于板面1/10
配件	连接件	二合一		
	脚	脚 钉		
产品技术要求				
1	五金	盐雾测试		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯		
4	环境	任何部位不允许基材外露		
5	颜色、光泽度	参照色板		
6	结构	床尾直接落地，床板比床侧低30mm±5mm		

书房书桌：1200*600*H750

附带柜子尺寸：560*520*H580

sku：181101201



产品参数：整体尺寸-5, +5MM

拆装包装（抽屉部份整装包装）

桌面：50MM冷压中纤板烤白色环保亮光漆

柜面：15MM中纤板烤白色环保亮光漆

下柜侧板：15MM单面三胺板+中纤板烤白色环保亮光漆

下柜背板：15MM单面三胺板+中纤板烤白色环保亮光漆

抽面：15MM中纤板烤白色环保亮光漆

前饰围板：15MM三胺板封边

侧脚：60*20*1.2MM方管+20*20*1.2MM方管201
不锈钢

支撑：圆柱形201不锈钢

导轨：4*KAV 三节滑轨

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（柜门背面、柜内前2/3）	C面（底、背）
外观	色差	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	粗糙	不允许	不允许	允许
	划伤	不划伤面漆,允许长度小于5MM,宽度小于0.2MM	不划伤面漆,允许长度小于15MM,宽度小于0.3MM	允许，不能露出板材
	流油	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	桔皮	不允许	小于 3X5mm	允许
	针孔	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	尖角	不允许	不允许	允许
	斑点、霉变	不允许	不允许	霉变不允许
	碰伤	不允许	允许，但不能露出板材	允许，不能露出板材
	油漆覆盖	饱满均匀无明显色差	0.5M 视线内不明显	允许，不能露出板材
	颗粒	小于0.3mm(600MM范围内不能超过2个)	小于0.5mm(600MM范围内不能超过3个)	小于1mm（600MM范围内不能超过4个）
	锈斑	不允许	不允许	不允许
	焊渣	不允许	不允许	不允许
	焊点	不允许	不允许	≤0.3MM
	利边	不允许	不允许	不允许
	尖点	不允许	不允许	不允许
	穿孔	不允许	不允许	≤0.3MM
	沙眼	不允许	不允许	2个≥0.3MM以上密集不可接受
	锈蚀	不允许	不允许	不允许
	锈印	不允许	≤0.3MM	1.5M 视线范围内不明显
	喷粉/烤漆	均匀无明显色差	均匀无明显色差	不可接受基材外露
	掉色	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	漆层剥落	不允许	不允许	不允许
	凹陷、油窝	不少0.2MM	直径小于0.5mm、深度小于0.5mm	允许，但不能露出板材
	开裂	不允许	不允许	不允许
	砂痕	不允许	不明显	允许
	崩边、崩角	不允许	不允许	≤2MM宽度 可接受
	砂痕	不允许	不允许	允许长度≤10MM,宽度≤0.5
	脱层、爆裂	不允许	不允许	不允许
	开裂	不允许	不允许	不允许
	脏污	不允许	不明显色差，面积小于1MMX10MM	允许，但不能大于板面1/10
结构	配合	1、抽面与柜面，侧板之间配合要求平齐，允许公差≤1MM		
		2、抽面与抽面之间配合缝隙要求大小均匀，2MM+0.5		
		3、上柜与下柜组合外侧		
		4、柜门弯形≤1MM，600MM长度范围内		
		5、对角线公差≤1.5		
		6、垂直度公差≤1MM，1M范围内		
配件	导轨	4*KAV 三节滑轨+4*12平头自攻		
	脚	201不锈钢 壁厚1.2MM		
	支撑	圆柱形201不锈钢		
	连接件	三合一		
	脚垫	脚垫		
产品技术要求				
1	五金	盐雾测试		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯		
4	环境	任何部位不允许基材外露		
5	厚度	PU PE漆达到0.2MM；NC 达到0.15-0.2MM，UV达到0.1MM		
6	颜色、光泽度	参照色板		
7	边角处理	必须倒角处理，不允许明显的尖角		
8	附着力	百格测试		

书房书椅：510*600*H780

sku：181101301



产品参数：整体尺寸-5, +5MM

整装包装

椅架：55MM*25MM橡胶木

座面：12MM多层板定型+40MM海棉+棉麻布

背靠：橡胶木+30MM海棉+棉麻布

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（侧面）	C面（底、背）
外观	稀纱	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	跳线	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	车缝	均匀一致	均匀一致	不明显
	色差	不允许	不允许	允许，材质相同
	松脱	不允许	不允许	不允许
	压条不顺	不允许	1 M 视线范围内不明显	不明显
	折皱	均匀一致	均匀一致	允许
	工艺折线	均匀一致	均匀一致	允许
	划破	不允许	不允许	不允许
	脏污、杂质	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	异味	不允许	不允许	不允许
	飘钉	不允许	不允许	不允许
	折痕	不允许	1 M 视线范围内不明显	允许
	毛刺	不允许	不允许	不允许
	霉变	不允许	不允许	不允许
	虫孔	不允许	不允许	修补后允许
	开裂	不允许	不允许	不允许
	死节	不允许	不允许	修补后允许
	钝棱	不允许	不允许	修补后允许
	碰伤	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	掉漆	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	凹凸不平	不允许	1 M 视线范围内不明显	允许
	工艺线条	顺畅，不允许积灰、积油	顺畅，不允许积灰、积油	不限
	粗糙	不允许	不允许	允许
	夹皮	不允许	不允许	允许
产品技术要求				
1	密度	海棉密度30KG/M³		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯		
4	环境	任何部位不允许基材外露		
5	附着力	百格测试		

客卧床：2080*1600*H1000（1.5米）

sku：181102101



- 产品参数：

整体尺寸-5, +5MM
拆装包装
- 床头：

35MM冷压板中纤板烤白色环保亮光漆
光泽度95±5
- 床侧：

200MM*25MM中纤板烤白色环保亮光漆
光泽度95±5
- 床尾：

380MM*25MM中纤板烤白色环保亮光漆
光泽度95±5
- 床板：

500MM*3 12MM三胺板封边
- 床支撑板：

15MM三胺板封边井字架斜边
- 连接：

二合一挂件

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（柜门背面、柜内前2/3）	C面（底、背）
外观	色差	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	粗糙	不允许	不允许	允许
	划伤	不划伤面漆,允许长度小于5MM,宽度小于0.2MM	不划伤面漆,允许长度小于15MM,宽度小于0.3MM	允许，不能露出板材
	流油	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	桔皮	不允许	小于 3X5mm	允许
	针孔	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	尖角	不允许	不允许	允许
	斑点、霉变	不允许	不允许	霉变不允许
	碰伤	不允许	允许，但不能露出板材	允许，不能露出板材
	油漆覆盖	饱满均匀无明显色差	0. 5M 视线内不明显	允许，不能露出板材
	颗粒	小于0.3mm(600MM范围内不能超过2个)	小于0. 5mm(600MM范围内不能超过3个)	小于1mm（600MM范围内不能超过4个)
	漆层剥落	不允许	不允许	不允许
	凹陷、油窝	不少0. 2MM	直径小于0. 5mm 、深度小于0. 5mm	允许，但不能露出板材
	开裂	不允许	不允许	不允许
	砂痕	不允许	不明显	允许
	崩边、崩角	不允许	不允许	≤2MM宽度 可接受
	砂痕	不允许	不允许	允许长度≤10MM, 宽度≤0. 5
	脱层, 爆裂	不允许	不允许	不允许
	开裂	不允许	不允许	不允许
	脏污	不允许	不明显色差，面积小于1MMX10MM	允许，但不能大于板面1/10
配件	连接件	二合一		
	脚	脚 钉		
产品技术要求				
1	五金	盐雾测试		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯		
4	环境	任何部位不允许基材外露		
5	颜色、光泽度	参照色板		
6	附着力	百格测试		
7	结构	床板比床侧低30mm±5mm		

书房书架层架：1500*210*H970

sku：181101101



- 产品参数：

整体尺寸-5, +5MM
拆装包装
- 背板：

1500*970*30中纤板PU白色封闭漆1块
- 层板：

600*180*25中纤板PU黑、白色封闭漆
各3块
- 挂件：

1300*80*15中纤板PU封闭油漆
- 五金：

二合一

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（柜门背面、柜内前2/3）	C面（底、背）
外观	色差	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	粗糙	不允许	不允许	允许
	划伤	不划伤面漆,允许长度小于5MM,宽度小于0.2MM	不划伤面漆,允许长度小于15MM,宽度小于0.3MM	允许，不能露出板材
	流油	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	桔皮	不允许	小于 3X5mm	允许
	针孔	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	尖角	不允许	不允许	允许
	斑点、霉变	不允许	不允许	霉变不允许
	碰伤	不允许	允许，但不能露出板材	允许，不能露出板材
	油漆覆盖	饱满均匀无明显色差	0. 5M 视线内不明显	允许，不能露出板材
	颗粒	小于0.3mm(600MM范围内不能超过2个)	小于0. 5mm(600MM范围内不能超过3个)	小于1mm（600MM范围内不能超过4个)
	漆层剥落	不允许	不允许	不允许
	凹陷、油窝	不少0. 2MM	直径小于0. 5mm 、深度小于0. 5mm	允许，但不能露出板材
	开裂	不允许	不允许	不允许
	砂痕	不允许	不明显	允许
	崩边、崩角	不允许	不允许	≤2MM宽度 可接受
	砂痕	不允许	不允许	允许长度≤10MM,宽度≤0. 5
	脱层,爆裂	不允许	不允许	不允许
	开裂	不允许	不允许	不允许
	脏污	不允许	不明显色差，面积小于1MMX10MM	允许，但不能大于板面1/10
配件	连接件	二合一、固定螺栓		
		产品技术要求		
1	五金	盐雾测试		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯		
4	环境	任何部位不允许基材外露		
5	颜色、光泽度	参照色板		
6	附着力	百格测试		

包装要求

- 1、纸箱：K≠A
- 2、泡沫：容量10KG
- 3、板件之间必须要用珍珠棉隔离
- 4、部件需要独立包装
- 5、边角需要用纸或泡棉保护
- 6、空孔必须填充，无晃动
- 7、六面泡沫厚度不低于20MM
- 8、五金需要独立包装，不可散放
- 9、外包装需要打捆紧带，并用胶带封好
- 10、有独立角要增加包装或打木架
- 11、重量≥30KG，要求钉木架
- 12、木架不允许钉外露
- 13、摔包测试：
“一点三线六面”，拆箱后产品及配件完整无损坏，视为合格；
10KG以下，测试高度650MM；
10KG-20KG,测试高度500MM；
≥30KG，测试高度300MM；
- 14、所有整装包装产品要求钉外木架；
- 15、所有产品内箱增加防潮包≥3包。

软体沙发包装

- 一、包装材料：珍珠棉、泡沫垫料、薄膜、气泡膜、瓦楞纸、蜂窝纸皮、纸护边、纸护角、胶袋、海棉、透明胶、桉树木方等。
- 二、原则：防潮、防震、防霉、防锈
- 1.可拆卸脚先用珍珠棉或汽泡膜加厚包好，连同五金件分层包，将脚和五金件放到沙发架内部，并固定到木架上；并在沙发内部添加防潮包；
- 2.整件沙发先用珍珠棉整体覆盖包好，再整件装入汽泡袋并拉紧封实；
- 3.再在扶手、靠背，四周与外侧用海棉皮覆盖并固定，再在扶手和外露转角位用加厚纸皮（折角）包好并固定；
- 4.最后用质量好的蛇皮麻袋完整包装，并拉紧用麻绳收口封实。