

PINGO®國際



PINGO国际官方微信



拼狗在线

服务热线 **400-8922-009**

地址(Add) : 广东省佛山市顺德区大良云景路68号PINGO国际总部 网址(Web) : www.pgdiy.com



本册目录中的产品图片，产品信息由于印刷色差及公司内部产品调整等原因会存在变更，
产品图片仅供参考，图册产品信息、产品参数以实物为准。在法律允许范围内，PINGO国际保留以上内容的最终解释权。
[本册为2018年1月印刷 第1版第1次]

PINGO®國際

YIKE COMPLETE PRODUCT LINE ACTIVITY
FURNITURE STANDARD MANUAL

艺可整装产品活动家具标准手册



翰林原筑
The Original Building



翰林原筑质量验收标准

整体材料要求：

- 1、多层板+水曲柳木皮
- 2、水曲柳
- 3、抽屉盒松木板
- 4、9MM多层板
- 5、5MM多层板
- 6、12MM多层板
- 7、KAV 黑色三节滑轨，壁厚≥1.0MM
- 8、古铜环形、条形拉手
- 9、布、荔枝纹黑色仿皮
- 10、缓冲门铰
- 11、沙发座垫海棉密度40KG/M³,扶手海棉密度30KG/M³，靠背海棉密度35KG/M³
- 12、20N缓冲气缸
- 13、PU底+NC面黑色开放漆，光泽度25±5
- 14、3A公仔棉填充布艺软包
- 15、5MM 磨斜边银镜
- 16、丝光布封底
- 17、3MM厚白色脚钉
- 18、柱形不锈钢层板销
- 19、3MM红纸板
- 20、金属床挂片，壁厚≧2MM
- 21、调节螺杆（可调节脚）
- 22、内六角连接螺杆

鞋柜：1000*350*H1100

sku：211100101



- 产品参数：整体尺寸-5, +5MM
拆装包装（底框只拆脚）
- 台面：35MM多层板双贴水曲柳木皮、50MM水曲柳实木围边
- 柜门：15MM 多层板双面贴水曲柳木皮+水曲柳木皮封边
- 侧板：35MM多层板双贴水曲柳木皮、50MM水曲柳实木围边
- 活动层板：15MM 多层板双面贴水曲柳木皮+水曲柳木皮封边
- 立柱：60*60*H140MM水曲柳实木
- 背板：15MM多层板板贴水曲柳木、底贴杂木皮
- 底板：35MM多层板板面贴水曲柳木皮、底贴杂木皮
- 底框板：18MM水曲柳实木
- 前、侧拉板：50*18水曲柳实木
- 五金：大弯缓冲门铰、环形古铜拉手、柱形层板销

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（柜门背面、柜内前2/3）	C面（底、背）
外观	色差	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	粗糙	不允许	不允许	允许
	划伤	不划伤面漆,允许长度小于5MM,宽度0.2MM	不划伤面漆,允许长度小于15MM, 宽度小于0.3MM	允许，不能露出板材
	流油	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	桔皮	不允许	小于 3X5mm	允许
	针孔	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	尖角	不允许	不允许	允许
	斑点、霉变	不允许	不允许	霉变不允许
	碰伤	不允许	允许，但不能露出板材	允许，不能露出板材
	油漆覆盖	饱满均匀无明显色差	0.5M 视线内不明显	允许，不能露出板材
	颗粒	小于0.3mm(600MM范围内不能超过2个)	小于0.5mm(600MM范围内不能超过3个)	小于1mm(600MM范围内不能超过4个)
	凹陷、油窝	≦0.2MM	直径≦ 0.5mm 、深度≦ 0.5mm	允许，但不能露出板材
	开裂	不允许	不允许	不允许
脏污	不允许	不明显色差，面积小于1MMX10MM	允许，但不能大于板面1/10	
结构	配合	1、面盖侧，面板与侧板平齐，允许侧板低≦1MM面板		
		2、柜门与框，柜门之间配合缝隙要求大小均匀，≦3MM		
		3、柜门弯形≦1MM，600MM长度范围内		
		4、对角线公差≦1.5		
		5、垂直度公差≦1MM，1M范围内		
		6、柜门间允许≦0.5MM的落差		
		7、下腰线内陷10MM，高度15MM，木纹开放效果		
		8、门铰底座要求预埋胶粒，胶粒低于板面≦1MM		
配件	门铰	4个大弯缓冲门铰，不允许生锈，利边、尖角		
	拉手	2个环形古铜拉手，不允许生锈，利边，尖角		
	连接件	三合一、木榫销		
	脚钉	4*3MM厚白色脚钉		
产品技术要求				
1	五金	盐雾测试		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯		
4	木纹	侧、门板山纹统一向上，单件木纹一致		
5	环境	任何部位不允许基材外露		
6	附着力	百格测试		

三人沙发：2000*820*H1000

sku：211100201



- 产品参数：

整体尺寸-5, +10MM
整装包装
- 外架：

40*40MM水曲柳
- 内架：

桉木方
- 座垫板：

12MM多层板
- 布：

鸡皮绒布艺
- 座包：

140MM高海棉+丝棉+内袋丝光布+布套
- 靠枕：

3A公仔棉+布，三个
- 软包：

3A公仔棉+布一个
- 圆柱扶手软包：

3A公仔棉+布，二个
- 脚：

60MM高度描金+4*3MM厚白色脚钉

布颜色、纹理、款等以实物样板为准

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（侧面）	C面（底、背）
外观	稀纱	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	跳线	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	车缝	均匀一致	均匀一致	不明显
	色差	不允许	不允许	允许，材质相同
	松脱	不允许	不允许	不允许
	压条不顺	不允许	1 M 视线范围内不明显	不明显
	折皱	均匀一致	均匀一致	允许
	工艺折线	均匀一致	均匀一致	允许
	划破	不允许	不允许	不允许
	脏污、杂质	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	异味	不允许	不允许	不允许
	飘钉	不允许	不允许	不允许
	折痕	不允许	1 M 视线范围内不明显	允许
	毛刺	不允许	不允许	不允许
	霉变	不允许	不允许	不允许
	虫孔	不允许	不允许	修补后允许
	开裂	不允许	不允许	不允许
	死节	不允许	不允许	修补后允许
	钝棱	不允许	不允许	修补后允许
	碰伤	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	掉漆	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	凹凸不平	不允许	1 M 视线范围内不明显	允许
	工艺线条	顺畅，不允许积灰、积油	顺畅，不允许积灰、积油	不限
	粗糙	不允许	不允许	允许
	夹皮	不允许	不允许	允许
产品技术要求				
1	密度	沙发座垫海棉密度40KG/M³,扶手海棉密度30KG/M³，靠背海棉密度35KG/M³		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯		
4	结构	≥50MM加强筋，间距80*50MM，底封丝光布，卷边用码钉压紧，1个实木中脚，前4后6.		
5		座垫≥10MM框架		
6	环境	任何部位不允许基材外露		
7	附着力	百格测试		

双人沙发：1600*820*H1000

sku：211100301



- 产品参数：

整体尺寸-5, +10MM
整装包装
- 外架：

40*40MM水曲柳
- 内架：

桉木方
- 座垫板：

12MM多层板
- 布：

鸡皮绒布艺
- 座包：

140MM高海棉+丝棉+内袋丝光布+布套
- 靠枕：

3A公仔棉+布，2个
- 软包：

3A公仔棉+布一个
- 脚：

60MM高度描金+4*3MM厚白色脚钉

布颜色、纹理、款等以实物样板为准

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（侧面）	C面（底、背）
外观	稀纱	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	跳线	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	车缝	均匀一致	均匀一致	不明显
	色差	不允许	不允许	允许，材质相同
	松脱	不允许	不允许	不允许
	压条不顺	不允许	1 M 视线范围内不明显	不明显
	折皱	均匀一致	均匀一致	允许
	工艺折线	均匀一致	均匀一致	允许
	划破	不允许	不允许	不允许
	脏污、杂质	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	异味	不允许	不允许	不允许
	飘钉	不允许	不允许	不允许
	折痕	不允许	1 M 视线范围内不明显	允许
	毛刺	不允许	不允许	不允许
	霉变	不允许	不允许	不允许
	虫孔	不允许	不允许	修补后允许
	开裂	不允许	不允许	不允许
	死节	不允许	不允许	修补后允许
	钝棱	不允许	不允许	修补后允许
	碰伤	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	掉漆	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	凹凸不平	不允许	1 M 视线范围内不明显	允许
	工艺线条	顺畅，不允许积灰、积油	顺畅，不允许积灰、积油	不限
	粗糙	不允许	不允许	允许
	夹皮	不允许	不允许	允许
产品技术要求				
1	密度	沙发座垫海棉密度40KG/M³,扶手海棉密度30KG/M³，靠背海棉密度35KG/M³		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯		
4	结构	≥50MM加强筋，间距80*50MM，底封丝光布，卷边用码钉压紧，1个实木中脚，前4后6.		
5		座垫≥10MM框架		
6	环境	任何部位不允许基材外露		
7	附着力	百格测试		

单人沙发：760*790*H1020

sku：211100401



产品参数：整体尺寸-5, +10MM
整装包装

外架：40*40MM水曲柳

内架：桉木方

座垫板：12MM多层板

布：鸡皮绒布艺

座包：140MM高海棉+丝棉+内袋丝光布+布套

软包：3A公仔棉+布一个

脚：60MM高度描金+4*3MM厚白色脚钉

布颜色、纹理、款等以实物样板为准

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（侧面）	C面（底、背）
外观	稀纱	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	跳线	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	车缝	均匀一致	均匀一致	不明显
	色差	不允许	不允许	允许，材质相同
	松脱	不允许	不允许	不允许
	压条不顺	不允许	1 M 视线范围内不明显	不明显
	折皱	均匀一致	均匀一致	允许
	工艺折线	均匀一致	均匀一致	允许
	划破	不允许	不允许	不允许
	脏污、杂质	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	异味	不允许	不允许	不允许
	飘钉	不允许	不允许	不允许
	折痕	不允许	1 M 视线范围内不明显	允许
	毛刺	不允许	不允许	不允许
	霉变	不允许	不允许	不允许
	虫孔	不允许	不允许	修补后允许
	开裂	不允许	不允许	不允许
	死节	不允许	不允许	修补后允许
	钝棱	不允许	不允许	修补后允许
	碰伤	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	掉漆	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	凹凸不平	不允许	1 M 视线范围内不明显	允许
	粗糙	不允许	不允许	允许
	工艺线条	顺畅，不允许积灰、积油	顺畅，不允许积灰、积油	不限
	夹皮	不允许	不允许	允许
产品技术要求				
1	密度	沙发座垫海棉密度40KG/M³,扶手海棉密度30KG/M³，靠背海棉密度35KG/M³		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯		
4	结构	≥50MM加强筋，间距80*50MM，底封丝光布，卷边用码钉压紧		
5		座垫≥10MM框架		
6	环境	任何部位不允许基材外露		
7	附着力	百格测试		

茶几：1300*800*H500

sku：211100601



产品参数：整体尺寸-5, +5MM

整装包装

台面：25MM 多层板贴水曲柳木皮、底贴杂木皮，
50MM水曲柳围边，U形2*2MM工艺线

抽面：15MM 多层板双面贴水曲柳木皮+水曲柳木皮封边

抽盒：12MM松木板

抽底：5MM 多层板

侧格条：20MM*20MM水曲柳

中隔板：15MM多层板单面贴水曲柳木皮+杂木皮

层板：15MM多层板双面贴水曲柳木皮+水曲柳木皮封边

立柱：95MM*20MM水曲柳

底上框板：15MM面多层板贴水曲柳木皮+水曲柳木皮封边

底板：25MM面多层板贴水曲柳木皮、底贴杂木皮

五金：KAV三节滑轨、环形古铜拉手

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（抽盒、柜内前2/3）	C面（底、背）
外观	色差	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	粗糙	不允许	不允许	允许
	划伤	不划伤面漆,允许长度小于5MM,宽度0.2MM	不划伤面漆,允许长度小于15MM, 宽度小于0.3MM	允许，不能露出板材
	流油	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	桔皮	不允许	小于 3X5mm	允许
	针孔	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	尖角	不允许	不允许	允许
	斑点、霉变	不允许	不允许	霉变不允许
	碰伤	不允许	允许，但不能露出板材	允许，不能露出板材
	油漆覆盖	饱满均匀无明显色差	0.5M 视线内不明显	允许，不能露出板材
	颗粒	小于0.3mm(600MM范围内不能超过2个)	小于0.5mm(600MM范围内不能超过3个)	小于1mm(600MM范围内不能超过4个)
	凹陷、油窝	不少0.2MM	直径小于 0.5mm 、深度小于 0.5mm	允许，但不能露出板材
	开裂	不允许	不允许	不允许
脏污	不允许	不明显色差，面积小于1MMX10MM	允许，但不能大于板面1/10	
结构	配合	1、面盖侧，面板与侧板平齐，允许侧板低≤1MM面板		
		2、抽屉与框之间配合缝隙要求大小均匀， ≤3MM		
		3、抽屉面木纹方向从左向右，且木纹一致		
		4、对角线公差≤1.5		
		5、抽盒骨内外颜色与产品相同，		
		6、抽屉拉伸顺畅无阻碍，无异响		
		7、抽面间允许≤0.5MM的落差		
		8、上\下腰线内陷10MM，高度15MM，木纹开放效果		
配件	滑轨	4付黑色三节滑轨+4*12黑色平头自攻，不允许生锈，利边、尖角，掉色		
	拉手	4个环形古铜拉手，不允许生锈，利边，尖角，掉色		
	连接件	三合一、木榫销		
	脚钉	25MM实木脚垫+4*3MM厚白色脚钉		
产品技术要求				
1	五金	盐雾测试		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯		
4	木纹	抽屉木纹统一从左向右，单件纹理一致		
5	环境	任何部位不允许基材外露		
6	附着力	百格测试		

角几：550*550*H600
sku：211100701



产品参数： 整体尺寸-5, +5MM
整装包装

台面： 30MM多层板贴水曲柳木皮、底贴杂木皮，50MM水曲柳围边，U形2*2MM工 艺线

立柱： 40*40MM水曲柳

底板： 15MM多层板贴水曲柳木皮、底贴杂木皮，U形2*2MM工 艺线

底框： 30*30MM水曲柳

脚钉： 3MM厚白色脚钉

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（侧面）	C面（底、背）
外观	色差	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	粗糙	不允许	不允许	允许
	划伤	不划伤面漆,允许长度小于5MM,宽度0.2MM	不划伤面漆,允许长度小于15MM, 宽度小于0.3MM	允许，不能露出板材
	流油	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	桔皮	不允许	小于 3X5mm	允许
	针孔	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	尖角	不允许	不允许	允许
	斑点、霉变	不允许	不允许	霉变不允许
	碰伤	不允许	允许，但不能露出板材	允许，不能露出板材
	油漆覆盖	饱满均匀无明显色差	0.5M 视线内不明显	允许，不能露出板材
	颗粒	小于0.3mm(600MM范围内不能超过2个)	小于0.5mm(600MM范围内不能超过3个)	小于1mm(600MM范围内不能超过4个)
	凹陷、油窝	不少0.2MM	直径小于 0.5mm 、深度小于 0.5mm	允许，但不能露出板材
	开裂	不允许	不允许	不允许
	脏污	不允许	不明显色差，面积小于1MMX10MM	允许，但不能大于板面1/10
结构	配合	1、允许侧框低≦1MM面板		
		2、对角线公差≦1.5		
		3、腰线内陷10MM		
		4、上腰线风陷10MM,高15MM，木纹开放效果		
配件	脚钉	3MM厚白色脚钉		
产品技术要求				
1	五金	盐雾测试		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯		
4	环境	任何部位不允许基材外露		
5	附着力	百格测试		

客厅电视柜：2000*400*H480
sku：211100501



产品参数： 整体尺寸-5, +5MM
整装包装

台面： 18MM多层板贴水曲柳木皮、底贴杂木皮

抽面： 15MM多层板双面贴水曲柳木皮+水曲柳木皮封边

抽盒： 12MM松木板

翘头： 35*35MM水曲柳

顶板： 30MM多层板贴水曲柳木皮+水曲柳木皮封边

抽底： 5MM 多层板

侧板： 15MM 多层板双贴水曲柳木皮

层板： 15MM多层板双面贴水曲柳木皮+水曲柳木皮封边

立柱： 60*60*H140MM水曲柳

底板： 30MM多层板贴水曲柳木皮+水曲柳木皮封边

底框： 50*18水曲柳

五金： KAV三节滑轨、条形古铜拉手

脚钉： 3MM厚白色脚钉

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（抽盒、柜内前2/3）	C面（底、背）
外观	色差	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	粗糙	不允许	不允许	允许
	划伤	不划伤面漆,允许长度小于5MM,宽度0. 2MM	不划伤面漆,允许长度小于15MM, 宽度小于0. 3MM	允许，不能露出板材
	流油	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	桔皮	不允许	小于 3X5mm	允许
	针孔	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	尖角	不允许	不允许	允许
	斑点、霉变	不允许	不允许	霉变不允许
	碰伤	不允许	允许，但不能露出板材	允许，不能露出板材
	油漆覆盖	饱满均匀无明显色差	0. 5M 视线内不明显	允许，不能露出板材
	颗粒	小于0. 3mm(600MM范围内不能超过2个)	小于0. 5mm(600MM范围内不能超过3个)	小于1mm(600MM范围内不能超过4个)
	凹陷、油窝	不少0. 2MM	直径小于 0. 5mm 、深度小于 0. 5mm	允许，但不能露出板材
	开裂	不允许	不允许	不允许
	脏污	不允许	不明显色差，面积小于1MMX10MM	允许，但不能大于板面1/10
结构	配合	1、面盖侧，面板与侧板平齐，允许侧板低≤1MM面板		
		2、抽屉与框之间配合缝隙要求大小均匀， ≤3MM		
		3、抽屉面木纹方向从左向右，且木纹一致		
		4、对角线公差≤1. 5		
		5、抽盒骨内外颜色与产品相同，		
		6、抽屉拉伸顺畅无阻碍，无异响		
		7、抽面不允许高出立柱，接受≤1MM，抽面间允许≤0. 5MM的落差		
		8、门铰底座要求预埋胶粒，胶粒低于板面≤1MM		
		9、上\下腰线内陷10MM，高度15MM，木纹开放效果		
配件	滑轨	2付黑色三节滑轨+4*12黑色平头自攻，不允许生锈，利边、尖角，掉色		
	门铰	4个大弯缓冲门铰+4*12平头自攻，不允许生锈，利边、尖角		
	拉手	4个条形古铜拉手，不允许生锈，利边，尖角，掉色		
	连接件	三合一、木榫销		
	脚钉	4*3MM厚白色脚钉		
产品技术要求				
1	五金	盐雾测试		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯		
4	木纹	抽屉木纹统一从左向右，单件纹理一致		
5	环境	任何部位不允许基材外露		
6	附着力	百格测试		

餐桌：1500*800*H750

sku：211100801



产品参数： 整体尺寸-5, +5MM

拆装包装

台面： 30MM多层板切斜边，贴水曲柳木皮、
底贴杂木皮+水曲柳木皮封边

立柱： 50*40MM水曲柳

五金： 内六角连接螺杆、半月牙

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（抽盒、柜内前2/3）	C面（底、背）
外观	色差	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	粗糙	不允许	不允许	允许
	划伤	不划伤面漆,允许长度小于5MM,宽度0.2MM	不划伤面漆,允许长度小于15MM,宽度小于0.3MM	允许，不能露出板材
	流油	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	桔皮	不允许	小于 3X5mm	允许
	针孔	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	尖角	不允许	不允许	允许
	斑点、霉变	不允许	不允许	霉变不允许
	碰伤	不允许	允许，但不能露出板材	允许，不能露出板材
	油漆覆盖	饱满均匀无明显色差	0.5M 视线内不明显	允许，不能露出板材
	颗粒	小于0.3mm(600MM范围内不能超过2个)	小于0.5mm(600MM范围内不能超过3个)	小于1mm(600MM范围内不能超过4个)
	凹陷、油窝	不少0.2MM	直径小于 0.5mm 、深度小于 0.5mm	允许，但不能露出板材
	开裂	不允许	不允许	不允许
	脏污	不允许	不明显色差，面积小于1MMX10MM	允许，但不能大于板面1/10
结构	配合	1、对角线公差 $\leq$ 1.5MM		
		2、弯曲度 1M范围 $\leq$ 1MM		
		3、边角部倒R2圆角		
		4、稳固无晃动		
		5、配合间隙 $\leq$ 0.3MM		
配件	连接件	内六角连接螺杆		
	脚钉	4*3MM厚白色脚钉		
产品技术要求				
1	五金	盐雾测试		
2	含水率	实木10 $\pm$ 2；板材12 $\pm$ 2		
3	环保、安全	甲醛、苯		
4	环境	任何部位不允许基材外露		
5	附着力	百格测试		

餐椅：450*550*H820

sku：211100901



产品参数： 整体尺寸-5, +5MM

整装包装（2件/包）

框架： 40MM*35MM水曲柳

立柱： 40MM*40MM水曲柳

靠背： 9MM多层板+海棉+布艺

座垫： 12MM多层板+海棉+布艺

五金： 4*3MM厚白色脚钉

布颜色、纹理、款等以实物样板为准

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（侧面）	C面（底、背）
外观	稀纱	不允许	不允许	1. 5M 视线范围内不明显
	跳线	不允许	不允许	1. 5M 视线范围内不明显
	车缝	均匀一致	均匀一致	不明显
	色差	不允许	不允许	允许， 材质相同
	松脱	不允许	不允许	不允许
	压条不顺	不允许	1 M 视线范围内不明显	不明显
	折皱	均匀一致	均匀一致	允许
	工艺折线	均匀一致	均匀一致	允许
	划破	不允许	不允许	不允许
	脏污、杂质	不允许	不允许	1. 5M 视线范围内不明显
	异味	不允许	不允许	不允许
	飘钉	不允许	不允许	不允许
	折痕	不允许	1 M 视线范围内不明显	允许
	毛刺	不允许	不允许	不允许
	霉变	不允许	不允许	不允许
	虫孔	不允许	不允许	修补后允许
	开裂	不允许	不允许	不允许
	死节	不允许	不允许	修补后允许
	钝棱	不允许	不允许	修补后允许
	碰伤	不允许	不允许	1. 5M 视线范围内不明显
	掉漆	不允许	不允许	1. 5M 视线范围内不明显
	凹凸不平	不允许	1 M 视线范围内不明显	允许
	粗糙	不允许	不允许	允许
	工艺线条	顺畅， 不允许积灰、积油	顺畅， 不允许积灰、积油	不限
	夹皮	不允许	不允许	允许
产品技术要求				
1	密度	沙发座垫海棉密度40KG/M³， 靠背海棉密度35KG/M³ ,丝光布封底		
2	含水率	实木10±2； 板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯		
4	环境	任何部位不允许基材外露		
5	附着力	百格测试		

餐边酒柜：800*350*H2000

sku：211101101



- 产品参数：

整体尺寸-5, +5MM
拆装包装
- 顶板：

35MM多层板贴水曲柳木皮，顶贴杂木皮+5MM水曲柳实木围边
- 柜门：

15MM多层板双面贴水曲柳木皮+水曲柳木皮封边
- 侧板：

35MM多层板双面贴水曲柳木皮+水曲柳木皮封边
- 层板：

30MM多层板双面贴水曲柳木皮+水曲柳木皮封边
- 中隔板：

30MM多层板双面贴水曲柳木皮+水曲柳木皮封边
- 底板：

35MM多层板面多层板贴水曲柳木皮、底贴杂木皮
- 背板：

5MM 多层板贴水曲柳木皮
- 立柱：

60*60*H140MM水曲柳
- 前、侧横：

50*25MM水曲柳
- 柜内隔板、层板：

15MM 多层板双面贴水曲柳木皮+水曲柳木皮封边
- 五金：

大弯缓冲门铰、环形古铜拉手
- 脚钉：

4*3MM厚白色脚钉

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（柜门背面、柜内前2/3）	C面（底、背）
外观	色差	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	粗糙	不允许	不允许	允许
	划伤	不划伤面漆,允许长度小于5MM,宽度0. 2MM	不划伤面漆,允许长度小于15MM, 宽度小于0. 3MM	允许，不能露出板材
	流油	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	桔皮	不允许	小于 3X5mm	允许
	针孔	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	尖角	不允许	不允许	允许
	斑点、霉变	不允许	不允许	霉变不允许
	碰伤	不允许	允许，但不能露出板材	允许，不能露出板材
	油漆覆盖	饱满均匀无明显色差	0. 5M 视线内不明显	允许，不能露出板材
	颗粒	小于0. 3mm(600MM范围内不能超过2个)	小于0. 5mm(600MM范围内不能超过3个)	小于1mm(600MM范围内不能超过4个)
	凹陷、油窝	不少0. 2MM	直径小于 0. 5mm 、深度小于 0. 5mm	允许，但不能露出板材
	开裂	不允许	不允许	不允许
	脏污	不允许	不明显色差，面积小于1MMX10MM	允许，但不能大于板面1/10
结构	配合	1、面盖侧，面板与侧板平齐，允许侧板低≤1MM面板		
		2、柜门与框，柜门之间配合缝隙要求大小均匀，2MM+0. 5		
		3、柜门弯形≤1MM，600MM长度范围内		
		4、对角线公差≤1. 5		
		5、垂直度公差≤1MM，1M范围内		
		6、背板配合不接受透光		
		7、门铰底座要求预埋胶粒，胶粒低于板面≤1MM		
		8、下腰线内陷10MM，高度15MM，木纹开放效果		
配件	门铰	4个大弯缓冲门铰+4*12平头自攻，不允许生锈，利边、尖角		
	拉手	2个环形古铜拉手，不允许生锈，利边，尖角		
	连接件	三合一、木榫销		
	脚钉	4*3MM厚白色脚钉		
产品技术要求				
1	五金	盐雾测试		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯		
4	木纹	侧、门板山纹统一向上，单件木纹一致		
5	环境	任何部位不允许基材外露		
6	附着力	百格测试		

主卧床：2050*1910*H1360(1. 8米)

sku：211101501



- 产品参数：

整体尺寸-5, +5MM
拆装包装
- 床头：

40*40MM水曲柳，9MM多层板+海棉+布艺
- 床侧：

25MM*200MM多层板贴水曲柳木皮
- 床尾：

40*40*250MM水曲柳，25MM多层板贴水曲柳木皮
- 床板：

600MM*3块松木实木排骨架
- 床横方：

5-60*40MM松木
- 支撑脚：

3-40*40MM松木+调节螺杆
- 五金：

4付床挂钩，壁厚≧2MM
- 脚钉：

4*3MM厚白色脚钉

布颜色、纹理、款等以实物样板为准

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（侧面）	C面（底、背）
外观	稀纱	不允许	不允许	1. 5M 视线范围内不明显
	跳线	不允许	不允许	1. 5M 视线范围内不明显
	车缝	均匀一致	均匀一致	不明显
	色差	不允许	不允许	允许，材质相同
	松脱	不允许	不允许	不允许
	压条不顺	不允许	1 M 视线范围内不明显	不明显
	折皱	均匀一致	均匀一致	允许
	工艺折线	均匀一致	均匀一致	允许
	划破	不允许	不允许	不允许
	脏污、杂质	不允许	不允许	1. 5M 视线范围内不明显
	异味	不允许	不允许	不允许
	飘钉	不允许	不允许	不允许
	折痕	不允许	1 M 视线范围内不明显	允许
	毛刺	不允许	不允许	不允许
	霉变	不允许	不允许	不允许
	虫孔	不允许	不允许	修补后允许
	开裂	不允许	不允许	不允许
	死节	不允许	不允许	修补后允许
	钝棱	不允许	不允许	修补后允许
	碰伤	不允许	不允许	1. 5M 视线范围内不明显
	掉漆	不允许	不允许	1. 5M 视线范围内不明显
外观	凹凸不平	不允许	1 M 视线范围内不明显	允许
	工艺线条	顺畅，不允许积灰、积油	顺畅，不允许积灰、积油	不限
	粗糙	不允许	不允许	允许
	夹皮	不允许	不允许	允许
产品技术要求				
1	密度	海棉密度30KG/M³，填充饱满无明显落差，高度20mm±3		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯		
4	结构	床格条比床侧低30MM±5MM		
5	环境	任何部位不允许基材外露		
6	附着力	百格测试		
7	配合	床头扣布按样板。分布要求均匀无明显错乱		

主卧床头柜：500*450*H600

sku：211101601



产品参数： 整体尺寸-5, +5MM
整装包装

台面： 30MM多层板贴水曲柳木皮、底贴杂木皮，5MM水曲柳实木围边

抽面： 15MM多层板双面贴水曲柳木皮+水曲柳木皮封边

抽盒： 12MM松木板

抽底： 5MM 多层板

侧板： 38MM多层板贴水曲柳木皮，底贴杂木皮

立柱： 40*40MM水曲柳

底板： 15MM面多层板贴水曲柳木皮、底贴杂木皮

上拉横： 40*25水曲柳

五金： KAV三节滑轨、环形古铜拉手

脚钉： 4*3MM厚白色脚钉

背板： 5MM 多层板

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（抽盒、柜内前2/3）	C面（底、背）
外观	色差	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	粗糙	不允许	不允许	允许
	划伤	不划伤面漆,允许长度小于5MM,宽度0.2MM	不划伤面漆,允许长度小于15MM, 宽度小于0.3MM	允许，不能露出板材
	流油	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	桔皮	不允许	小于 3X5mm	允许
	针孔	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	尖角	不允许	不允许	允许
	斑点、霉变	不允许	不允许	霉变不允许
	碰伤	不允许	允许，但不能露出板材	允许，不能露出板材
	油漆覆盖	饱满均匀无明显色差	0.5M 视线内不明显	允许，不能露出板材
	颗粒	小于0.3mm(600MM范围内不能超过2个)	小于0.5mm(600MM范围内不能超过3个)	小于1mm(600MM范围内不能超过4个)
	凹陷、油窝	不少0.2MM	直径小于 0.5mm 、深度小于 0.5mm	允许，但不能露出板材
	开裂	不允许	不允许	不允许
	脏污	不允许	不明显色差，面积小于1MMX10MM	允许，但不能大于板面1/10
结构	配合	1、面盖侧，面板与侧板平齐，允许侧板低≤1MM面板		
		2、抽屉与框之间配合缝隙要求大小均匀，2MM+0.5		
		3、抽屉面木纹方向从左向右		
		4、对角线公差≤1.5		
		5、抽盒骨内外颜色与产品相同，		
		6、抽屉拉伸顺畅无阻碍，无异响		
		7、抽面不允许高出立柱，接受≤1MM		
		8、上腰线内陷10MM，高度15MM，木纹开放效果		
配件	滑轨	2付黑色三节滑轨+4*12黑色平头自攻，不允许生锈，利边、尖角，掉色		
	拉手	2个环形古铜拉手，不允许生锈，利边，尖角，掉色		
	脚钉	4*3MM厚白色脚钉		
产品技术要求				
1	五金	盐雾测试		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯		
4	木纹	抽屉木纹统一从左向右，单件纹理一致		
5	环境	任何部位不允许基材外露		
6	附着力	百格测试		

主卧梳妆台(含妆镜)：1000*500*H780

sku：211101701（梳妆台）

妆凳:480*410*H430

sku：211101801（梳妆凳）



产品参数： 整体尺寸-5, +5MM
拆装包装（拆侧立板）

梳妆台： 25MM多层板贴水曲柳木皮、底贴杂木皮，5MM水曲柳实木围边

抽面： 5MM水曲柳实木+15MM多层板单贴水曲柳木皮，假抽

活动面板： 25MM多层板双面贴水曲柳木皮，5MM水曲柳实木围边

侧板： 40MM多层板双面贴水曲柳木皮，5MM水曲柳实木围边

梳格格： 15MM多层板双面贴水曲柳木皮，封边

梳格底： 15MM多层板底贴黑色绒布

五金： 20N缓冲气缸、直臂缓冲门铰

脚钉： 4*3MM厚白色脚钉

镜子： 5mm磨斜边银镜，贴防爆膜

妆凳： 拆装包装
凳面： 荔枝纹黑色仿皮软装+12MM多层板
脚： 35MM多层板双面贴水曲柳木皮，封边
拉板： 35*15MM水曲柳实木
脚钉： 4*3MM厚白色脚钉

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（抽盒、柜内前2/3）	C面（底、背）
外观	色差	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	粗糙	不允许	不允许	允许
	划伤	不划伤面漆,允许长度小于5MM,宽度0. 2MM	不划伤面漆,允许长度小于15MM, 宽度小于0. 3MM	允许，不能露出板材
	流油	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	桔皮	不允许	小于 3X5mm	允许
	针孔	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	尖角	不允许	不允许	允许
	斑点、霉变	不允许	不允许	霉变不允许
	碰伤	不允许	允许，但不能露出板材	允许，不能露出板材
	油漆覆盖	饱满均匀无明显色差	0. 5M 视线内不明显	允许，不能露出板材
	颗粒	小于0. 3mm(600MM范围内不能超过2个)	小于0.5mm(600MM范围内不能超过3个)	小于1mm(600MM范围内不能超过4个)
	凹陷、油窝	不少0. 2MM	直径小于 0. 5mm 、深度小于 0. 5mm	允许，但不能露出板材
	开裂	不允许	不允许	不允许
	脏污	不允许	不明显色差，面积小于1MMX10MM	允许，但不能大于板面1/10
结构	配合	1、面盖侧，面板与侧板平齐，允许侧板低≤1MM面板		
		2、活动面板与固定面板厚度一致，允许≤0. 5落差		
		3、抽屉面木纹方向从左向右		
		4、对角线公差≤1. 5		
		5、收格长度≤2MM		
		6、安装稳固，无摇晃		
		7、绒布紧贴无卷曲，四周间隙≤0. 5MM		
		8、镜子背贴防爆膜,低≤1MM		
		9、上腰线内陷10MM，高度15MM，木纹开放效果		
		10、门铰底座要求预埋胶粒，胶粒低于板面≤1MM		
		11、两侧假抽位底板镂空300*150MM，采用内六角连接螺杆		
配件	气缸	2根 20N 气缸 + 4*12平头自攻		
	门铰	2个直臂缓冲门铰+4*12平头自攻		
	连接件	三合一、木榫销，内六角连接螺杆		
	镜子	3MM 磨边镜子		
产品技术要求				
1	五金	盐雾测试		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯		
4	木纹	抽屉木纹统一从左向右，单件纹理一致		
5	环境	任何部位不允许基材外露		
6	附着力	百格测试		
7	密度	海棉密度≥40KG/M³		

客卧床：2050*1590*H1210(1.5米)

sku：211102201



- 产品参数：

整体尺寸-5, +5MM
拆装包装
- 床头：

40*40MM水曲柳实木，9MM多层板+海棉+布艺，饰钉8+9+8均分
- 床侧：

25MM*200MM多层板贴水曲柳木皮
- 床尾：

40*40*250MM水曲柳，25MM多层板贴水曲柳木皮
- 床板：

500MM*3块松木排骨架
- 床横木：

5-60*40松木实木
- 支撑脚：

3-40*40松木实木+调节螺杆
- 五金：

4付床挂钩，壁厚≧2MM
- 脚钉：

4*3MM厚白色脚钉

布颜色、纹理、款等以实物样板为准

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（侧面）	C面（底、背）
外观	稀纱	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	跳线	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	车缝	均匀一致	均匀一致	不明显
	色差	不允许	不允许	允许，材质相同
	松脱	不允许	不允许	不允许
	压条不顺	不允许	1 M 视线范围内不明显	不明显
	折皱	均匀一致	均匀一致	允许
	工艺折线	均匀一致	均匀一致	允许
	划破	不允许	不允许	不允许
	脏污、杂质	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	异味	不允许	不允许	不允许
	飘钉	不允许	不允许	不允许
	折痕	不允许	1 M 视线范围内不明显	允许
	毛刺	不允许	不允许	不允许
	霉变	不允许	不允许	不允许
	虫孔	不允许	不允许	修补后允许
	开裂	不允许	不允许	不允许
	死节	不允许	不允许	修补后允许
	钝棱	不允许	不允许	修补后允许
	碰伤	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	掉漆	不允许	不允许	1.5M 视线范围内不明显
	凹凸不平	不允许	1 M 视线范围内不明显	允许
	工艺线条	顺畅，不允许积灰、积油	顺畅，不允许积灰、积油	不限
	粗糙	不允许	不允许	允许
	夹皮	不允许	不允许	允许
产品技术要求				
1	密度	海棉密度30KG/M³，填充饱满无明显落差，高度20mm±3		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯		
4	结构	床格条比床侧低30MM±5MM		
5	环境	任何部位不允许基材外露		
6	附着力	百格测试		
7	配合	床头扡布按样板。分布要求均匀无明显错乱		

客卧床头柜：500*500*H600

sku：211102301



- 产品参数：

整体尺寸-5, +5MM
整装包装
- 台面：

30MM多层板贴水曲柳木皮、底贴杂木皮，5MM水曲柳实木围边
- 抽面：

15MM多层板双面贴水曲柳木皮+水曲柳木皮封边
- 抽盒：

12MM 松木板
- 抽底：

5MM 多层板
- 侧板：

38MM多层板贴水曲柳木皮，底贴杂木皮
- 立柱：

40*40MM水曲柳
- 背板：

5MM多层板
- 上横拉板：

30*20MM水曲柳
- 下横拉板：

30*20MM水曲柳
- 五金：

KAV三节滑轨、环形古铜拉手
- 脚钉：

4*3MM厚白色脚钉

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（抽盒、柜内前2/3）	C面（底、背）
外观	色差	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	粗糙	不允许	不允许	允许
	划伤	不划伤面漆,允许长度小于5MM,宽度0.2MM	不划伤面漆,允许长度小于15MM, 宽度小于0.3MM	允许，不能露出板材
	流油	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	桔皮	不允许	小于 3X5mm	允许
	针孔	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	尖角	不允许	不允许	允许
	斑点、霉变	不允许	不允许	霉变不允许
	碰伤	不允许	允许，但不能露出板材	允许，不能露出板材
	油漆覆盖	饱满均匀无明显色差	0.5M 视线内不明显	允许，不能露出板材
	颗粒	小于0.3mm(600MM范围内不能超过2个)	小于0.5mm(600MM范围内不能超过3个)	小于1mm(600MM范围内不能超过4个)
	凹陷、油窝	不少0.2MM	直径小于 0.5mm 、深度小于 0.5mm	允许，但不能露出板材
	开裂	不允许	不允许	不允许
	脏污	不允许	不明显色差，面积小于1MMX10MM	允许，但不能大于板面1/10
结构	配合	1、面盖侧，面板与侧板平齐，允许侧板低≤1MM面板		
		2、抽屉与框之间配合缝隙要求大小均匀，2MM+0.5		
		3、抽屉面木纹方向从左向右		
		4、对角线公差≤1.5		
		5、抽盒骨内外颜色与产品相同，		
		6、抽屉拉伸顺畅无阻碍，无异响		
		7、抽面不允许高出立柱，接受≤1MM		
配件	滑轨	1付黑色三节滑轨+4*12平头自攻，不允许生锈，利边、尖角，掉色		
	拉手	1个环形古铜拉手，不允许生锈，利边，尖角，掉色		
	脚钉	4*3MM厚白色脚钉		
产品技术要求				
1	五金	盐雾测试		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯		
4	木纹	抽屉木纹统一从左向右，单件纹理一致		
5	环境	任何部位不允许基材外露		
6	附着力	百格测试		

小孩房床：2050*1200*H1210（1.2米）

sku：211102101



产品参数： 整体尺寸-5, +5MM
拆装包装

床头： 40*40MM水曲柳，9MM多层板+海棉+布艺， 饰钉6+7+6均分

床侧： 25MM*200MM多层板贴水曲柳木皮

床尾： 40*40*250MM水曲柳，25MM多层板贴水曲柳木皮

床板： 600MM*2块松木排骨架

床横木： 5-60*40松木实木

支撑脚： 3-40*40松木实木+调节螺杆

五金： 4付床挂钩，壁厚≥2MM

脚钉： 4*3MM厚白色脚钉

布颜色、纹理、款等以实物样板为准

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（侧面）	C面（底、背）
外观	稀纱	不允许	不允许	1. 5M 视线范围内不明显
	跳线	不允许	不允许	1. 5M 视线范围内不明显
	车缝	均匀一致	均匀一致	不明显
	色差	不允许	不允许	允许，材质相同
	松脱	不允许	不允许	不允许
	压条不顺	不允许	1 M 视线范围内不明显	不明显
	折皱	均匀一致	均匀一致	允许
	工艺折线	均匀一致	均匀一致	允许
	划破	不允许	不允许	不允许
	脏污、杂质	不允许	不允许	1. 5M 视线范围内不明显
	异味	不允许	不允许	不允许
	飘钉	不允许	不允许	不允许
	折痕	不允许	1 M 视线范围内不明显	允许
	毛刺	不允许	不允许	不允许
	霉变	不允许	不允许	不允许
	虫孔	不允许	不允许	修补后允许
	开裂	不允许	不允许	不允许
	死节	不允许	不允许	修补后允许
	钝棱	不允许	不允许	修补后允许
	碰伤	不允许	不允许	1. 5M 视线范围内不明显
	掉漆	不允许	不允许	1. 5M 视线范围内不明显
	凹凸不平	不允许	1 M 视线范围内不明显	允许
	工艺线条	顺畅，不允许积灰、积油	顺畅，不允许积灰、积油	不限
	粗糙	不允许	不允许	允许
	夹皮	不允许	不允许	允许
产品技术要求				
1	密度	海棉密度30KG/M³，填充饱满无明显落差，高度20mm±3		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯		
4	结构	床格条比床侧低30MM±5MM		
5	环境	任何部位不允许基材外露		
6	附着力	百格测试		
7	配合	床头扪布按样板。分布要求均匀无明显错乱		

小孩房床头柜：500*500*H600

sku：211102001



产品参数： 整体尺寸-5, +5MM
整装包装

台面： 30MM多层板贴水曲柳木皮、底贴杂木皮，5MM水曲柳实木围边

抽面： 15MM多层板双面贴水曲柳木皮+水曲柳木皮封边

抽盒： 12MM松木板

抽底： 5MM 多层板

侧板： 38MM多层板贴水曲柳木皮，底贴杂木皮

立柱： 40*40MM水曲柳

背板： 5MM多层板

上横拉板： 30*20MM水曲柳

下横拉板： 30*20MM水曲柳

五金： KAV三节滑轨、环形古铜拉手

脚钉： 4*3MM厚白色脚钉

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（抽盒、柜内前2/3）	C面（底、背）
外观	色差	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	粗糙	不允许	不允许	允许
	划伤	不划伤面漆,允许长度小于5MM,宽度0.2MM	不划伤面漆,允许长度小于15MM, 宽度小于0.3MM	允许，不能露出板材
	流油	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	桔皮	不允许	小于 3X5mm	允许
	针孔	不允许	0.5M 视线内不明显	允许
	尖角	不允许	不允许	允许
	斑点、霉变	不允许	不允许	霉变不允许
	碰伤	不允许	允许，但不能露出板材	允许，不能露出板材
	油漆覆盖	饱满均匀无明显色差	0.5M 视线内不明显	允许，不能露出板材
	颗粒	小于0.3mm(600MM范围内不能超过2个)	小于0.5mm(600MM范围内不能超过3个)	小于1mm(600MM范围内不能超过4个)
	凹陷、油窝	不少0.2MM	直径小于 0.5mm 、深度小于 0.5mm	允许，但不能露出板材
	开裂	不允许	不允许	不允许
	脏污	不允许	不明显色差，面积小于1MMX10MM	允许，但不能大于板面1/10
结构	配合	1、面盖侧，面板与侧板平齐，允许侧板低≤1MM面板		
		2、抽屉与框之间配合缝隙要求大小均匀，2MM+0.5		
		3、抽屉面木纹方向从左向右		
		4、对角线公差≤1.5		
		5、抽盒骨内外颜色与产品相同，		
		6、抽屉拉伸顺畅无阻碍，无异响		
		7、抽面不允许高出立柱，接受≤1MM		
配件	滑轨	1付黑色三节滑轨+4*12黑色平头自攻，不允许生锈，利边、尖角，掉色		
	拉手	1个环形古铜拉手，不允许生锈，利边，尖角，掉色		
	脚钉	脚钉		
产品技术要求				
1	五金	盐雾测试		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯		
4	木纹	抽屉木纹统一从左向右，单件纹理一致		
5	环境	任何部位不允许基材外露		
6	附着力	百格测试		

书房书桌：1500*750*H800

sku：211101301



产品参数： 整体尺寸-5, +5MM

拆装包装

桌面： 45MM多层板贴水曲柳木皮、底贴杂木皮，50MM水曲柳实木围边

侧： 45MM多层板双面贴水曲柳木皮，50MM水曲柳实木围边

背拉板： 200*15多层板双面贴水曲柳木皮+封边

脚钉： 4*3MM厚白色脚钉

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（抽盒、柜内前2/3）	C面（底、背）
外观	色差	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	粗糙	不允许	不允许	允许
	划伤	不划伤面漆,允许长度小于5MM,宽度0. 2MM	不划伤面漆,允许长度小于15MM, 宽度小于0. 3MM	允许，不能露出板材
	流油	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	桔皮	不允许	小于 3X5mm	允许
	针孔	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	尖角	不允许	不允许	允许
	斑点、霉变	不允许	不允许	霉变不允许
	碰伤	不允许	允许，但不能露出板材	允许，不能露出板材
	油漆覆盖	饱满均匀无明显色差	0. 5M 视线内不明显	允许，不能露出板材
	颗粒	小于0. 3mm(600MM范围内不能超过2个)	小于0. 5mm(600MM范围内不能超过3个)	小于1mm(600MM范围内不能超过4个)
	凹陷、油窝	不少0. 2MM	直径小于 0. 5mm 、深度小于 0. 5mm	允许，但不能露出板材
	开裂	不允许	不允许	不允许
	脏污	不允许	不明显色差，面积小于1MMX10MM	允许，但不能大于板面1/10
结构	配合	1、对角线公差≦1. 5MM		
		2、1M范围≦1MM		
		3、边角部倒R2圆角		
		4、稳固无晃动		
		5、配合间隙≦0. 3MM		
配件	连接件	三合一、木榫销		
	脚钉	脚钉		
产品技术要求				
1	五金	盐雾测试		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯		
4	环境	任何部位不允许基材外露		
5	附着力	百格测试		

书房书椅：650*650*H1300

sku：211101401



产品参数： 整体尺寸-5, +5MM

整装包装

框架： 40*40MM水曲柳

座垫： 12MM多层板+100MM海棉+丝棉+布艺

靠背： 12MM多层板+30MM海棉+丝棉+布艺

底框： 70*30MM水曲柳

脚： 70*70*20MM水曲柳

五金： 4*3MM厚白色脚钉

布颜色、纹理、款等以实物样板为准

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（侧面）	C面（底、背）
外观	稀纱	不允许	不允许	1. 5M 视线范围内不明显
	跳线	不允许	不允许	1. 5M 视线范围内不明显
	车缝	均匀一致	均匀一致	不明显
	色差	不允许	不允许	允许，材质相同
	松脱	不允许	不允许	不允许
	压条不顺	不允许	1 M 视线范围内不明显	不明显
	折皱	均匀一致	均匀一致	允许
	工艺折线	均匀一致	均匀一致	允许
	划破	不允许	不允许	不允许
	脏污、杂质	不允许	不允许	1. 5M 视线范围内不明显
	异味	不允许	不允许	不允许
	飘钉	不允许	不允许	不允许
	折痕	不允许	1 M 视线范围内不明显	允许
	毛刺	不允许	不允许	不允许
	霉变	不允许	不允许	不允许
	虫孔	不允许	不允许	修补后允许
	开裂	不允许	不允许	不允许
	死节	不允许	不允许	修补后允许
	钝棱	不允许	不允许	修补后允许
	碰伤	不允许	不允许	1. 5M 视线范围内不明显
	掉漆	不允许	不允许	1. 5M 视线范围内不明显
	凹凸不平	不允许	1 M 视线范围内不明显	允许
	粗糙	不允许	不允许	允许
	工艺线条	顺畅，不允许积灰、积油	顺畅，不允许积灰、积油	不限
	夹皮	不允许	不允许	允许
产品技术要求				
1	密度	沙发座垫海棉密度40KG/M³,靠背海棉密度35KG/M³		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯		
4	环境	任何部位不允许基材外露		
5	附着力	百格测试		

书房书柜：1600*350*H2000

sku：211101201



- 产品参数：

整体尺寸-5, +5MM
拆装包装
- 顶板：

35MM多层板贴水曲柳木皮，顶贴杂木皮+50MM水曲柳实木围边
- 柜门：

15MM多层板双面贴水曲柳木皮+水曲柳木皮封边
- 侧板：

35MM多层板贴水曲柳木皮，顶贴杂木皮+50MM水曲柳实木围边
- 层板：

30MM多层板双面贴水曲柳木皮+水曲柳木皮封边
- 中隔板：

30MM多层板双面贴水曲柳木皮+水曲柳木皮封边
- 底板：

35MM多层板贴水曲柳木皮，顶贴杂木皮+50MM水曲柳实木围边
- 背板：

15MM 多层板双面贴水曲柳木皮
- 立柱：

60*60*H140MM水曲柳
- 前、侧横：

50*25水曲柳
- 柜内隔板、层板：

15MM 多层板双面贴水曲柳木皮+水曲柳木皮封边
- 五金：

大弯缓冲门铰、环形古铜拉手
- 脚钉：

4*3MM厚白色脚钉

质量验收标准				
项目	缺陷	A面（外表）	B面（柜门背面、柜内前2/3）	C面（底、背）
外观	色差	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	粗糙	不允许	不允许	允许
	划伤	不划伤面漆,允许长度小于5MM,宽度0. 2MM	不划伤面漆,允许长度小于15MM, 宽度小于0. 3MM	允许，不能露出板材
	流油	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	桔皮	不允许	小于 3X5mm	允许
	针孔	不允许	0. 5M 视线内不明显	允许
	尖角	不允许	不允许	允许
	斑点、霉变	不允许	不允许	霉变不允许
	碰伤	不允许	允许，但不能露出板材	允许，不能露出板材
	油漆覆盖	饱满均匀无明显色差	0. 5M 视线内不明显	允许，不能露出板材
	颗粒	小于0. 3mm(600MM范围内不能超过2个)	小于0. 5mm(600MM范围内不能超过3个)	小于1mm(600MM范围内不能超过4个)
	凹陷、油窝	不少0. 2MM	直径小于 0. 5mm 、深度小于 0. 5mm	允许，但不能露出板材
	开裂	不允许	不允许	不允许
	脏污	不允许	不明显色差，面积小于1MMX10MM	允许，但不能大于板面1/10
结构	配合	1、面盖侧，面板与侧板平齐，允许侧板低≤1MM面板		
		2、柜门与框，柜门之间配合缝隙要求大小均匀，2MM+0. 5		
		3、柜门弯形≤1MM，600MM长度范围内		
		4、对角线公差≤1. 5		
		5、垂直度公差≤1MM，1M范围内		
		6、门铰底座要求预埋胶粒，胶粒低于板面≤1MM		
配件	门铰	4个缓冲门铰+4*12平头自攻，不允许生锈，利边、尖角		
	拉手	4个环形古铜拉手，不允许生锈，利边，尖角		
	连接件	三合一、木榫销		
	脚钉	脚钉		
产品技术要求				
1	五金	盐雾测试		
2	含水率	实木10±2；板材12±2		
3	环保、安全	甲醛、苯		
4	木纹	侧、门板山纹统一向上，单件木纹一致		
5	环境	任何部位不允许基材外露		
6	附着力	百格测试		

包装要求

- 1、纸箱：K≠A

2、泡沫：容量10KG

3、板件之间必须要用珍珠棉隔离

4、部件需要独立包装

5、边角需要用纸或泡棉保护

6、空孔必须填充，无晃动

7、六面泡沫厚度不低于20MM

8、五金需要独立包装，不可散放

9、外包装需要打捆紧带，并用胶带封好

10、有独立角要增加包装或打木架

11、重量≥30KG，要求钉木架

12、木架不允许钉外露

13、摔包测试：

“一点三线六面”，拆箱后产品及配件完整无损坏，视为合格；
10KG以下，测试高度650MM；
10KG-20KG,测试高度500MM；
≥30KG，测试高度300MM；
- 14、所有产品内箱增加防潮包≧3包。

沙发包装要求：

- 1、所有外露实木的地方用1. 5cm或2cm厚的珍珠棉保护包好固定，脚部用汽泡膜加厚绑实；

2、再整件装入汽泡袋并拉紧封实；

3、在扶手和靠背等位置添加2cm厚泡沫护角和整体外侧棱角位做纸护角并固定；

4、再在扶手和外露转角位用加厚纸皮（折角）包好并固定

5、装入质量好的蛇皮麻袋并拉紧，用麻绳收口封实；

6、木架：四脚位置须有木方或板材托住，用自攻螺丝使木架和脚的底部固定，沙发顶部用多层板压住沙发包装。

7、需要钉外木架保护，钉装枪钉不允许外露。